

# 公路桥梁伸缩缝计算 梳齿板伸缩缝价格

产品名称	公路桥梁伸缩缝计算 梳齿板伸缩缝价格
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	260.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	0318-2159808 18731815830

## 产品详情

公路桥梁伸缩缝计算 梳齿板伸缩缝价格

桥梁伸缩缝，货真价实，诚信为本13513085830！

联系人：韩女士 18831805010（微信同步）

桥梁伸缩缝装置厂家有橡胶条型装置,适用于伸缩量 50mm以下的公路桥梁工程;BF型符合板式橡胶伸缩装置,它适用于伸缩量 200mm以下的公路桥梁工程,不适用于高速公路;ZT-SF梳型钢板伸缩装置是将钢板做成梳齿状跨过伸缩间隙后,搭在另一端不锈钢板上,伸缩量可达40mm以上,多用于大,中型跨径的桥梁;ZT-GQF-C型(Z型、F型、M型、O型)伸缩装置适用与伸缩量 80mm的桥梁工程;而ZT-GQF-MZL型伸缩装置是由异型钢和联动机构组成的模数式桥梁伸缩装置,它适用于伸缩量在80-1200mm的桥梁;ZT-XF系列的伸缩装置是由平行于桥梁接缝方向的异型钢和斜向支承及位移箱组成,它也适用于伸缩量在80-1200mm的桥梁工程.1.资料准备：在进行桥梁伸缩缝的施工前，应熟悉施工图纸和安装操作规程，验收伸缩缝异型边梁的平整度、顺直度和缝体间隙。熟悉施工规范，施工前进行安全和技术交底。要进行混凝土配合比及试验，按设计要求，做混凝土配合比，以满足施工工艺要求2.设备准备：并根据设计图纸预先在生产厂组装准备成套完善的机械设备、小型机具3.材料准备：应提前准备后桥梁施工缝所需材料，做好进场材料的检验工作，并组织材料按规定地点和指定方式进场储存堆放。衡水长信24小时免费技术咨询，欢迎来电咨询洽谈业务，我们将竭诚为您服务。 联系人：13513085830（小韩） QQ在线3105478323 衡水长信主要生产的产品有：桥梁橡胶支座、板式橡胶支座、盆式橡胶支座、桥梁伸缩缝、桥梁橡胶充气芯模、闭水气囊、空心板气囊、橡胶止水带、隧道气囊、船用气囊、管道封堵器、橡胶气囊、桥梁气囊内模、聚乙烯泡沫板、密封胶、铸铁泄水管、护栏支架。桥梁伸缩装置按照性能及安装方法可以分为：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、其中GQF-MZL型数模式桥梁伸缩缝装置,是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置. GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型伸缩缝装置适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝, GQF-MZL型伸缩缝装置是由边梁、中梁、横梁和联动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置,适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁.建筑高度低,国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm,结构简单,安装方便,具有明显的可靠性,舒适性和耐久性.适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm,伸缩量小于等于80mm的各种桥梁,既方便旧桥梁伸缩装

置更换,又可供新桥梁修建选用.桥梁伸缩装置中间橡胶密封条其技术要求:采用氯丁橡胶(CR)密封橡胶带的伸缩装置适用与温度为-25 -+60 地区.采用天然橡胶(NR)密封橡胶带的[1]装置适用于温度为-40 -+60 地区.产品已发往:九江濂溪区、九江浔阳区、瑞昌市、共青城市、庐山市、九江县、武宁县、修水县、永修县、德安县、都昌县、湖口县、彭泽县等地。