

桥梁伸缩缝安装图纸 伸缩缝施工队

产品名称	桥梁伸缩缝安装图纸 伸缩缝施工队
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	260.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	0318-2159808 18731815830

产品详情

桥梁伸缩缝安装图纸 伸缩缝施工队

桥梁伸缩缝，货真价实，诚信为本13513085830！

联系人：韩女士 18831805010（微信同步）

桥梁伸缩缝装置分为单组式桥梁伸缩缝和模数式(多组式)桥梁伸缩缝、TST碎石弹性伸缩缝、板式橡胶伸缩缝、组合式橡胶伸缩缝。单组式桥梁伸缩缝又叫D80伸缩缝，伸缩量0-80mm，产品系列分为五种异型钢材；多组式模数式伸缩缝伸缩量80-1200mm，适合大型公路桥梁使用。TST伸缩缝行车平稳，造价低，防水性能好，无跳车次。我公司生产的桥梁伸缩缝，完全参照相关国家标准和交通行业标准组织生产，产品质量上乘，售后服务周到，技术指导全面，到货迅速，全方位保障您施工进度和工程质量。衡水长信24小时免费技术咨询，欢迎来电咨询洽谈业务，我们将竭诚为您服务。

联系人：13513085830（小韩） QQ在线3105478323 衡水长信主要生产的产品有：桥梁橡胶支座、板式橡胶支座、盆式橡胶支座、桥梁伸缩缝、桥梁橡胶充气芯模、闭水气囊、空心板气囊、橡胶止水带、隧道气囊、船用气囊、管道封堵器、橡胶气囊、桥梁气囊内模、聚乙烯泡沫板、密封胶、铸铁泄水管、护栏支架。生产的型钢伸缩缝采用高强度桥梁专用型钢(四川锰钢)，产品生产完全按照客户提供的桥梁伸缩缝设计图纸加工定做，保证产品规格参数正确无误。GQF-MZL160型伸缩缝是一种具有中国特色的新型公路桥梁伸缩装置。其采用边梁、中梁、横梁、位移控制系统、密封橡胶带等构件组成的一种桥梁伸缩装置。桥梁伸缩缝代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致。以GQF-C60、GQF-F80、GQF-C60(NR)、GQF-F80(CR)型桥梁伸缩缝为例，其中GQF为交通行业标准规定的桥梁伸缩缝装置代号，型式代号:直梁连杆链条型:(C、Z、F、E、L)表示异型钢材的形状，数字表示伸缩装置位移量:0-80mm。NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶。D80伸缩缝注意事项 1、桥梁伸缩缝按设计要求全部组装好后，由生产厂家或用户运往施工现场。如其长度超过运输允许限度或由于其他原因不能整体运输时，可以采用拆分的方法运输。 2、桥梁伸缩缝运抵施工现场后，其存放地点应尽量接近安装位置，并放置在最少高于地面30cm的支撑物上。 3、同样优良的桥梁伸缩缝，不同的安装质量，使用效果和耐久性会有明显差别。GQF-MZL型伸缩装置结构突出的特点是：由边梁、中梁、横梁、位移控制系统、密封橡胶带等构件组成的系列伸缩装置。该伸缩装置的承重结构和位移控制系统分开，二

者受力时互不干扰，分工明确，这样既保证受力时安全，又能达到位移均匀，使所有中梁在一个位移控制箱内均支承在同一根垂直横梁上的传统作法，这样对大位移量伸缩装置非常有利，减少了横梁数量，使位移控制箱体积减小到最小范围，节约了钢材。该结构还克服了斜向支承式伸缩装置要求加工和组装精度相当高的苛刻条件，否则四连杆结构极易出现自锁现象，影响伸缩自由和不易保证位移均匀的弊病。该结构各连接处均采用既能转动又能滑动结构。所以，对弯、坡、斜、宽桥梁适应能力强，可满足各种桥梁结构使用要求。产品已发往：九江濂溪区、九江浔阳区、瑞昌市、共青城市、庐山市、九江县、武宁县、修水县、永修县、德安县、都昌县、湖口县、彭泽县等地。