

外墙文化砖厂家价格

产品名称	外墙文化砖厂家价格
公司名称	济南兴易华实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	章丘市官庄镇任家村工业园
联系电话	132-9646-9612 17096655752

产品详情

手机微信同号：132-9646-9612 QQ：306-8470-008 页岩烧结清水墙面砖的特点：1、消除火灾：清水砖经过1050 高温焙烧而成，自身不再燃烧。它将易燃烧的保温材料夹在内外叶墙之间，能确保不被点燃，阻止火灾的蔓延、扩大。建筑物使用寿命期间，明火不能落入墙内部的保温材料上，消除了保温材料的火灾隐患。2、保温与建筑物同寿命：清水砖属于炻质陶砖，采用外燃烧结方式。晶体转化是在已经固化的外壳内进行，气体外泻极少，既保证了砖制品内部结构不被破坏，又大提高了制品的保温性能和隔音性能。夹心墙结构热工性能好，保温材料的选择范围更为宽广，避免使用A级、B1级等高造价的保温材料。清水砖将耐侯性差的保温材料保护在其内部，能杜绝因破损、潮湿等造成保温功能降低等问题，真正的延长保温材料使用寿命，做到保温与建筑同寿命。劈开砖通俗点说就是陶瓷坯体砖，坯料素烧不施釉制得。劈开砖按用途分，可分为墙面砖和地砖，前者用于墙面装饰，后者用于地面铺设。劈开砖，在砖背面单面抹上搅拌好的玻化强力粘合剂后即贴上。600X300以上大规格，须在产品背面（图1）和墙面（图2）双面抹浆。严禁在墙上单面抹浆贴产品，必须用锯齿镘刀进行均匀地梳理，浆厚2-3mm为宜。满粘度须达到85%以上。强力粘合剂具有特强粘结力，粘结力是普通水泥砂浆的数倍，具优良的防抗渗和抗老化性能，能有效地避免用水泥粘结时常出现的透色、冒浆、“流泪”等现象。