

西安三相稳压器100千瓦厂家现货

产品名称	西安三相稳压器100千瓦厂家现货
公司名称	西安环宇电气有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:环宇 型号:SBW-100KVA 产地:浙江
公司地址	陕西省西安市高新区科技路48号创业广场1幢C0101号房1F122室
联系电话	029-81706316 15319778082

产品详情

甘肃庆阳三相稳压器100千瓦厂家现货

本公司专业大力生产：TND单相稳压器，SVC,TNS,SBW,三相稳压器，（高精度，全自动，大功率，补偿试，柜式，台式，挂壁式，卧式，交流稳压器，等多种稳压器）

变压器：BK控住变压器，JMB行灯照明变压器，QZB自耦变压器，JBK3机床变压器，SBK三相干式变压器，SG三相隔离变压器，KDG单相防爆变压器，KSG三相防爆变压器，S11电力变压器油浸式

软启动柜，调压器，变频器，如有需要请与我们联系，厂家现货直销

电话：181-8920-7355

厂家承诺：本系列产品一律保修18个月，终生维护；服务永远不得中断；若产品存在任何质量问题15天内包换新产品。请广大客户放心采购！

稳压器构造

一个典型的开关电容式转换器包括四个大型 MOS 开关，其开关顺序为典型的开关、加倍或减半输入电源电压。能量的传递与存储由外部电容器提供，公司举例随着我国隔离变压器产品在市场环境、生产经营、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展上的问题我国在此基础上对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。从事变压器、稳压器、调压器等低压配套产品的生产、研发、销售，“坚持企业创新，主要产品有:SBW大功率补偿式电力稳压器、SBW-F分调式电力稳压器、SVC高精度全自动交流稳压器、精密净化稳压器、微电脑无触点稳压器、SG\SBK隔离变压器、OSG\QZB自耦变压器、ZSG\ZDG 整流变压器、SSG伺服变压器、DN电阻焊接水冷变压器、电抗器、接触式自耦调压器、柱式大功率电动调压器等成套电器设备。产品设计新颖、体积小、造型美观、具有低损耗、低噪声、耐冲击等优点。广泛用于工矿企业、纺织机械、印刷包装、石油化工、学校、商场、电梯、邮电通信、医疗机械等所有需

要正常电压保证的场合。

在开关周期的第一部分，输入电压作用于一个电容器（C1）。在开关周期的第二部分，电荷从C1传送到第二个电容器C2上。最传统的开关电容式转换器的构造是一个反用换流器，其中C2具有一个接地正端，其负端传递负输出电压。经过几个周期之后，通过C2的电压将被施加到输入电压。假设C2上没有负载、开关上没有损耗并且在电容器中没有连续的电阻，则输出电压将正好是输入电压的负数。在现实中，电荷传送的效率（以及由此导致的输出电压的精确性）取决于开关频率、开关的电阻、电容器的值和连续电阻。一种类似的拓扑结构倍压器使用相同的开关和电容器组，但更改了接地连接和输入电压。其它更复杂的变种产品使用附加开关和电容器实现输入电压与输出电压的其它变换比率，并且在一些情况下，使用专门的开关次序来产生分数关系（例如 $3/2$ ）。在各种最简单的形式中，开关电容式转换器是不具备稳压功能的。一些新的National半导体开关电容式转换器具有自动调节的增益级别以产生经过稳压的输出；其它开关电容式转换器使用一个内置的低压降线性稳压器产生未经过稳压的输出。

技术参数：

输入电压：单相220V \pm 20%或220V \pm 30%(订货时需说明)
三相（三相四线）380V \pm 20%或380V \pm 30%(订货时需说明) 输出电压：单相220V
三相（三相四线）线电压380V或相电压220V 输出电压精度：（2-5%）可调 频率：50-60Hz
效率：95%（功率等级50KVA以上） 响应时间：1.5s（当外界电压变化10%）
波形失真：无附加波形失真 保护功能：具有过压、过流、缺相、相序保护（单相及三相150KVA以下无缺相及相序保护）及机械故障 市电功能：三相产品市电、稳压方便切换（单相无此功能）
启动方式：上电自动启动或人工启动可选择 工作方式：可长期、连续无人值守工作
绝缘电阻：2M 电气强度：工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象。

产品使用条件：

- 1、四周空气温度 - 5 至 + 40 ，24小时的均匀值不超越 + 35 ；
- 2、装置地点海拔不超越2000m；
- 3、大气湿度在四周空气温度为 + 40 时不超越50%，在较高温度下能够有较高的湿度，***湿月的均匀湿度为90%，同时该月的月均匀温度为 + 25 ，并斟酌到因温度变更发作在产品外表的凝露。
- 4、无猛烈动摇和冲击振动的中央。
- 5、无爆炸风险的介质环境中；
- 6、不受风雪侵袭的场合。