

医院供电不稳专用三相稳压器厂家免费上门安装

产品名称	医院供电不稳专用三相稳压器厂家免费上门安装
公司名称	西安环宇电气有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:环宇 型号:SBW-100KVA 产地:浙江
公司地址	陕西省西安市高新区科技路48号创业广场1幢C0101号房1F122室
联系电话	029-81706316 15319778082

产品详情

本公司专业大力生产：TND单相稳压器，SVC,TNS,SBW,三相稳压器，（高精度，全自动，大功率，补偿试，柜式，台式，挂壁式，卧式，交流稳压器，等多种稳压器）

变压器：BK控住变压器，JMB行灯照明变压器，QZB自耦变压器，JBK3机床变压器，SBK三相干式变压器，SG三相隔离变压器，KDG单相防爆变压器，KSG三相防爆变压器，S11电力变压器油浸式

软启动柜，调压器，变频器，如有需要请与我们联系，厂家现货直销

电话：181-8920-7355

厂家承诺：本系列产品一律保修18个月，终生维护；服务永远不得中断；若产品存在任何质量问题15天内包换新产品。请广大客户放心采购！

技巧参数

A. 稳压器有一个输出电压适应规模。IEC规范为输出电压在额外值的 ± 20 规模内变更。越过规模即主动声光报警且不能使输出电压稳固在请求规模内。

B. 输出电压调剂率，是输出电压的变更而引起输出质量变更的效应，当负载为额外值时，将输出电压按源电压规模由额外值向上调到上限值和往上限值，测量输出电压的最大变更量（ \pm ）。此值越小越好，是权衡交换稳压器性能的主要指标。

C. 负载调剂率：是负载的变更引起输出质量变更的效应。转变负载电流大小，测量输出电压的变更量（ \pm ）。此值越小越好，也是权衡交换稳压器性能的主要指标。

D. 输出电压绝对谐波含量（亦称输出电压失真度），通罕用THD示意，是谐波含量的总有效值与基波

有效值之比，当负载为额外值、输出电压失真度满意基准条件时（个别应小于3），在输出电压为最低值、额外值和最高值时测量输出电压失真度，取其最大者。此值越小越好。

E. 效力：是输出的有功功率 P_0 与输出的有功功率 P_i 之比（百分数），

F. 负载功率因素

稳压器容量都用伏安（VA）或千伏安（KVA）值示意，是负载中除纯电阻性负载外，还有理性和容性负载，即负载中除有功功率外，还有无功功率。这个指针反应了交换稳压电源带理性及容性负载的才能。

个别交换稳压电源，负载功率因素 \cos 为0.8，当产品为1KW时，输出的有功功率（即带阻性负载的才能）最大为800W。假如产品用1KW示意时（ \cos 仍为0.8），可输出有功功率1KW，这时可输出的功率 $S=1000 \div 0.8=1250VA$ 。负载功率因素数值较小时，示意电源装备适应电抗性负载的才能较强。

G. 交换稳压器的参数还有输出功率、输出频率、源频率效应、随机偏向（时光漂移）、空载输出功率、源功率因素（此值与负载功率因素不同，愿望越大越好，最大为1）、源电流绝对谐波含量、音频噪声等项，三相交换稳压电源，还有三相输出电压不均衡度等，这些指针的定义及测试方式可参考有关规范

。