

250A自发电柴油焊机焊接效果

产品名称	250A自发电柴油焊机焊接效果
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	款式:手推式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

250A自发电柴油焊机焊接效果

更多产品相关阅读请点击以下内容或拨打销售电话：13020198138(微信同号)

【座机手机】：021-51987644

【在线扣扣】：3087498943

TO250A-柴油发电电焊机

产品编号 TO250A

款式 手推式

品牌 大泽动力

额定输出功率HP 20

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 0-250A

空载电压 65V

工作电压 22-30V

负载持续率 100%

适用焊条 mm 2.0 ~ 5.0

电焊同时辅助功率

额定输出KW 5

*大输出KW 6

发电机

额定电压 V 220 (可选配380V)

耗油量 205g/kw.h

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 192F (YOTOTI)

发动机形式 单缸 直列 四冲程 风冷柴油机

缸体数 1

排气量 420CC

额定转速 rpm 3000

启动方式 手启动|电启动

燃油型号 0号柴油 (夏) -10号柴油 (冬)

其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 L 20

*大尺寸 mm 760*520*680

净重 Kg 120

噪音 dB 70

机油容积 1.05L

连续工作 12H

250A自发电柴油焊机焊接效果

发电电焊机在运行时将220V和380V交流电变为低压的直流电，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。焊机暂载率为100，可以长时输出250A发电电焊机)而不会保护。整机温升小，满载使用时允许的环境温度高，额定250A输出时可以长期使用5.0焊条焊接。电流可以无.调节，可适应各种电流焊接要求，电流调节范围为10A-额定。由于整机体积小，配合普通发电机组即可以组装为.台发电电焊机

厂家对顾客的承诺：

- 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求
- 2.服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内一切费用都由公司承担
- 3、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

能达到真正意义上的终身维护。