# 400A柴油自发电焊机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 400A柴油自发电焊机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 单把电流调节范围:80-400A |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

# 产品详情

400A柴油自发电焊机简单易行耗油量低，经济实用经久耐用，可靠性高省却繁琐的维修保养配有保护装置，确保运作安全采用静音防震设计新—先进的变频技术，.大泽动力原装精—波形更趋完美，精密仪器的很佳拍档劲—功率输出更强，燃料消耗更低小—轻量化设计强劲的输出功率优异的省油性能出色的静音效果卓越的环保设计简便的操作性能.400A柴油自发电焊机大泽发电机.直以来.各地用户都知道，大泽以其专业的技术、优良设计和不断改进其产品，以配合客户所需。

400A柴油自发电焊机

一个人的真正伟大之处就在于他能够认识到自己的渺小。气体保护电弧焊简称气体保护焊或气电焊，它是利用电弧作为热源，气体作为保护介质的熔化焊。在焊接过程中，保护气体在电弧周围造成气体保护层，将电弧、熔池与空气隔开，防止有害气体的影响，并保证电弧稳定燃烧。气体保护焊，可以按电极的状态、操作方式、保护气体种类、电特性、极性、适用范围等不同加以分类。400A柴油自发电焊机直流电焊机接负载时电压下降大.这主在是通过调解磁通和串联电感的电感量来实现的普通直流电焊机的工作原理和变压器相似，是一个降压变压器。在次级线圈的两端是被焊接工件和焊条，引燃电弧，在电弧的高温中将工件的缝隙和焊条熔接。

400A双把柴油发电电焊机（大泽动力TOYOTI）

产品编号　TO400A-J

款式　静音

驱动方式　直接连接

额定输出功率 KW　35

绝缘等级　F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 80-400A

双把电流调节范围 80-300A

持续率 100%

整流方式　直流输出

适用焊条　2.0-8.0mm

电压波动　自动调节

适用焊条 φmm　2.0～8.0

发电机功率

额定输出KW　12

*大输出KW　15

发电机(三相四线)

额定电压 V 220|380

功率因数 %　100

工作状态　连 续

发动机

名称　4100DC（YOTOTI）

形式　四缸 水冷柴油机 静音

缸体数 4

排气量 1400CC

额定转速 rpm 1500/1800

启动方式　电动

燃油型号　0号柴油（夏） -10号柴油（冬）

其他

工作环境温度 ℃　-20～40

油箱容量 l 38

*大尺寸 mm　1900*1220*890

净重 Kg　　500/550KG

噪 音 dB　70

机油容积　3.5L

连续工作　12H

一、 技术服务 ：免费技术指导，协助搞好发电机问题 让您清楚知道发电机怎么使用怎么保养

二、
配件服务：三包期内免费提供部分易损件，三包期外长期供应零配件和技术支持，其配件只收成本费。

三、维修服务：用户在使用中如出现产品任何故障，公司凭经销公司或用户单位的维修报告及产品证明书，本省24小时安排落实到位，外省36小时以内安排落实到位，三包期为壹年或运行1000小时（以先到为准），终身服务