

# 乐泰403快干胶|瞬干胶

产品名称	乐泰403快干胶 瞬干胶
公司名称	深圳欧雅拓电子科技有限公司
价格	210.00/支
规格参数	规格:20g
公司地址	广东深圳市宝安区石岩水田社区宝石东路76号A栋
联系电话	075527623355 13714351099

## 产品详情

**【产品信息】** 品牌：汉高乐泰LOCTITE 型号：乐泰403 快干胶 规格：20g/支  
化学类型：低气味低白化乙基型 初固速度：50秒 全固速度：24小时 粘度CP：1100  
典型粘接：金属、塑料、人造橡胶、木材**【产品介绍】** loctite403瞬间胶属于低气味、低白化型快干胶，具有耐湿性好,用于非精确配合的零件的粘接，低气味，低白化（不需要复杂通风系统）**【典型用途】** 适用于大多数金属，塑料或弹性材料的快速粘接，尤其适合于粘接多孔或吸收材料，例如木材、纸、皮革或织物。**【使用方法】** 要想获得最好的粘接性能，被粘接的材料表面应当清洁干净，除去油脂、铁锈等，保持表面干燥，清洗方法是以丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭。使用时如瓶口太大或有胶水，先用绵布将胶水擦拭干净，再可套上针头或PE滴管后使用，这样可以控制胶水量，保证使用的效果。在被接着面滴一小滴接着剂，马上进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间从数秒到数分不等。约30分钟即可达到实用强度，24小时后可达到最高强度。多余的胶粘剂可用解胶剂溶解清洗。对于储存在冰箱中产品，在开封使用之前，应当使之回升到室温再使用。为避免污染未使用的胶液，不要将任何胶液倒回原包装内。为提高粘接效果，可配合乐拓770硅胶处理剂、乐拓7780TPU处理剂、乐拓712加速剂使用。**【注意事项】** 点胶时不能带手套操作，因为手套和胶液发生反应产生的高热量会伤及手。本产品不宜在纯氧与（或）富氧环境中使用，不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。如不小心渗入眼睛，切忌用手搓揉，应立即用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者并送医院紧急处理；皮肤接触时以温肥皂水浸泡，以丙酮、研泰系列解胶剂去除。瞬间胶具有挥发刺激性，大量使用时，工作场所请保持通风。有大量胶液泄漏时，可以用水固化后再刮除。**【贮存条件】** 储存在8-21 温度范围内的阴凉干燥处，于原包装内存放。对于未开封的胶粘剂最佳存储温度是4-8 冷藏。