

# 捷安创车站单向出入口全高闸 单双向通道全高旋转闸

产品名称	捷安创车站单向出入口全高闸 单双向通道全高旋转闸
公司名称	深圳市捷安创科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	通行宽度:550-600MM 主材不锈钢厚度:2.0MM 转臂长度:600MM
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区坂雪岗大道1007号富豪花园荣兴大厦B-5A（注册地址）
联系电话	0755-84860150 18927417016

## 产品详情

### 产品介绍：

- 1.外框采用国产标准304不锈钢制做,拉丝工艺框架,亚光饰面,精致,美观,两侧配有透明钢化玻璃,通透性好,从侧面可以观察到内部人员通行状态,便于管理,门体顶部显示标识标语,极致辨认.
- 2.按照正确的通行方向,轻推中心转轴可以通过闸门,反方向则无法通行.
- 3.高的门净空高2.2米,上面出口标示800公分,正好和3米高的门同高,进口门平齐
- 4.针对消防在紧急情况下利用内部结构,解锁后使门扇双向通行,拔出地插可移开门体
- 5.钢化玻璃防爆规格：厚度6夹6,颜色：透明,常规防爆,选配转棍红色盖子.

### 产品功能：

全高旋转闸具有防冲功能，在没接收开闸信号时，栅栏杆自动锁死。全高旋转闸具有故障自检和提示功能，方便用户维护与使用。具有复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户此次通行的权限而自动闭合。具有防尾随功能，过一个人旋转120/90度，且自动锁死。可与多种控制设备相挂接，接收继电器开关信号工作。具有单向、双向通行功能，可单向或双向控制人员进出。

具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行。具有断电双向自由通行，通电自动恢复锁定功能，以便在紧急情况下快速组织人员疏散。采用了独特的传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。当读有效卡后，行人进入后只需轻轻推动转门即可,自动复位,双向通行,四个门始终在关闭状态,旋转门每次转动90度。具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。整个系统运行平稳、噪音小。

### 技术参数：

尺寸：1800X1600X2200MM,1600X1400X2200MM,1700X1500X2200MM

加工工艺：数控切割加工，表面抛光处理 重量：200KG

功率：工作状态100W / 待机状态小于30W

显示方式：点阵数字显示

工作温度：-20 ~ 70

IP等级：大于IP32

驱动方式：1、2.5V ~ 12V电平信号;2、大于50MS脉冲信号

扩展功能：计数、声光报警、火警联动

工作环境：室内/室外

应用场所：小区出入口、公园进出入口管理、办公楼大门人员管理

应用方案：感应IC卡全高栅栏转闸门管理系统、洗手机全高栅栏转闸门管理系统、静电测试仪全高栅栏转闸门管理系统、身份证识别全高十字转闸门管制系统

主材不锈钢厚度：2.0MM

转臂长度：600MM

通行宽度：550-600MM

断电开门方式：自由通行/禁止通行可选

通行方式：制作单向或双向

通行流量：常闭模式25人/分钟；常开模式40人/分钟

工作电压：24VDC

电机：直流有刷电机

机芯：超级版防反转机芯

产品特点：快速，兼容性强，通用性

机芯种类：静超级版防反转静音机芯（采用角度传感器定位、无机械撞击，无机械噪音，检测精度小于1度，防15度逆转通行，适用于对防尾随要求非常高的场所，如工地等）