

FZW28-12智能型分界开关(户外安装图纸)

产品名称	FZW28-12智能型分界开关(户外安装图纸)
公司名称	乐清市启轩电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定频率:50HZ 额定电压:12KV 额定电流:630A
公司地址	乐清市盐盆街道后埭头村
联系电话	0577-61803263 18006882810

产品详情

FZW28-12 (VSP5) 型真空负荷开关采用东芝生产技术，具有技术先进，性能优越。既可以用作普通负荷开关，又可以通过加装开关电源变压器SPS和配电自动化故障检测装置FDR后，实现配电线路的故障诊断、故障隔离及非故障段恢复供电的功能，同时终端还可实现实时监控功能。

FZW28-12户外真空负荷开关结构及特点

开关以具有卓越灭弧性能的真空管作为开断元件，性能优越。

内部串联的隔离断口使整个开关具有较高的耐压性能。与隔离断口绝缘轴连接的开关分合闸指示器，可在开关外部清晰、准确地指示出开关分合状态。

开关采用全绝缘，全密封结构，高压部分、低压控制回路和操作机构均密封在开关箱体内，箱体内充0表压SF6气体绝缘。开关主回路引出端子有绝缘电缆保护，确保开关具有十五年免维护的特性。

操作机构将弹簧储能机构和具有自由脱扣装置的电磁机构巧妙结合，使设备带有手动/自动操作功能，开关操作更灵活。并保证了在失压情况下，开关可靠分闸。

开关内部的三相贯穿型电流互感器，不但具有大电流保持，短路时保持合闸，防止开关误跳的功能，还为下阶段遥测电流量的采集作了预留。

开关采用悬挂式或座式安装均可，使杆上安装更方便灵活。

开关具有配电自动化的控制接口。加装FDR后实现配电网馈线自动化和配电自动化的遥测、遥控、遥信与遥调。

FZW28-12户外真空负荷开关使用环境条件

1. 海拔高度： 2000m;
2. 环境温度：-40 ~ +85 ；
3. 相对湿度：月平均 90%，日平均 95%；
4. 地震烈度： 8级；
5. 污秽耐受： 级；
6. 覆冰厚度：10mm；
7. 风 压： 700Pa (相对于风速34m/s) FZW28-12户外真空负荷开关技术参数

FZW28-12户外真空负荷开关外形及安装尺寸FZW28-12户外真空负荷开关安装示意图

公司简介乐清市启轩电气有限公司位于浙江电器-之都，我公司专业生产12-40.5KV户内外（永磁智能、预付费、小型化、双电源、看门狗）真空断路器，六氟化硫断路器，负荷开关，隔离开关，熔断器，避雷器，高压计量箱，变压器，高压成套电器等高低压电器。自创建以来一直本着“质量第一，服务至上”的经营宗旨。不折不扣做好售前售中售后服务各处之细节，本顾客之所想，为在电气行业中做得更加优秀，而努力奋斗不止。公司坚持走高新技术之路，坚持高新技术产品的研发，近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器，高压智能双电源自动转换装置等，并针对智能电网的新要求，高压断路器本体能更快速地动作，具有更小的分散性、更高的可靠性，最终达到同步关合的要求，而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长，原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求，公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器，特别是在小型化断路器上有全新的发展，针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析，继续并努力开发高新产品。

公司秉承“和、信、新”的企业理念，建设“以人为本、诚信为骨、创新为魂”的企业文化精髓；以和谐团队，建设可持续发展的高新技术企业，经营信守承诺的一流品牌；坚持国际最高专业标准，走差异化发展道路。真诚欢迎国内外人士与我们建立长期的技术交流及双赢的合作关系。

售后服务 1. 我司出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修，本公司将根据保修单的详细规定予以修理和更换（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。2. 在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。3. 用户可以通过电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。5. 在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；a.由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；b.由于操作不当而造成的故障或损坏；c.由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。