

# 部队标准军用单双杠安装 军用双杠产品介绍

产品名称	部队标准军用单双杠安装 军用双杠产品介绍
公司名称	盐山广胜体育器材有限公司
价格	1200.00/副
规格参数	
公司地址	盐山县望树镇宋庄村（注册地址）
联系电话	0317-8255176 15373379958

## 产品详情

### 部队标准军用单双杠安装 军用双杠产品介绍

#### 单杠说明:单杠

结构：两根支撑立柱水平支撑一根圆杠（圆杠直径保持不变）组成单杠。支撑立柱竖立在地面上，下面有底盘。用四根绳索（直径至多为1厘米）将单杠拉成直立，四根绳索和地面的四个地钩相连。

尺寸：单杠 直径 2.8厘米 允许误差 $\pm 0.01$ 厘米 两个连接点之间的距离 240厘米 允许误差 $\pm 1$ 厘米 套节之间的距离 至少为200厘米 允许误差 $\pm 1$ 厘米 从地面开始测量到单杠顶端的距离275厘米 允许误差 $\pm 1$ 厘米

地钩间的距离：横向 550厘米 允许误差 $\pm 5$ 厘米纵向 400厘米 允许误差 $\pm 5$ 厘米

功能特性：调节 必须能通过高度调节增加5厘米的高度。单杠必须有弹性，保证不能折断。弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是地板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。

杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。

整个器械必须是稳固的。在使用时，支撑立柱不能移动或摆动。

在使用时，杠子和拉紧绳索不能产生干扰声音。使用的材料好纤细，不能妨碍视线

联系电话：15230737302 0317-8255176 QQ：670775730

单位：一套

杠手材料：优质尼龙纤维杠面

双杠底座：槽钢+铸铁

双杠表面处理：喷漆（防酸、防锈）

适合军队、单位、家庭等场所使用，质量过硬，性价比超高。

工艺:高度可调节、宽度可调节，打沙处理后喷塑。

性能特点：采用高品质钢管，安装完毕即可使用。适用于社区运动场地、部队、机关以及家庭院落、别墅等室外场所。

尺寸：杠子长度350厘米横截面纵轴高度5厘米横截面横轴高度4厘米从杠子上端到地面的距离195厘米两个连接点之间的距离230厘米两根杠子之间的距离42厘米至52厘米两根支撑立柱的固定部分之间的距离至少为48厘米宽度调节：两根杠子之间的距离可在42厘米至52厘米之间调节。

单杠说明: