

温州注塑车间异味治理设备,喷淋洗涤废气塔

产品名称	温州注塑车间异味治理设备,喷淋洗涤废气塔
公司名称	浙江创蓝环保科技有限公司
价格	16800.00/套
规格参数	斯普达:SPDDLZ-PL-30K 风量m/H:30000 喷淋塔直径: 2200
公司地址	浙江省瑞安市前北工业区东新路258号
联系电话	13335879683

产品详情

废气净化塔是一种高效率、压力损失较小的废气吸收设备。该产品既保持了聚丙烯设备耐腐蚀性、轻质高强、不易结垢的优点并大大提高了产品的传质效果。

废气净化塔是净化高浓度的Nox废气及高浓度陈必性的盐酸、硫酸、硝酸俗称黄龙废气的新型设备。

废气净化处理装置是一种结构简单、压力降小的吸收设备。操作时，气体自下而上，吸收液由上而下，两相在填料层表面接触吸收，吸收液体入下部的循环槽。

该产品既保持了聚丙烯设备耐腐蚀、轻质高强、不易结垢的优点并大大提高了产品的传质效果，在某些场合，已替代了传统的板式塔。

多功能酸雾（废气）净化塔，是由聚丙烯净化塔、聚丙烯PP风机、泵循环喷淋系统、防腐液体槽、鲍尔环填料等组成，如酸雾中含有粉尘，可在系统中加入塑制旋风粉尘回收器。

可广泛应用于治理化工、医药、石油、电镀、冶金、酸洗、五金、仪表、电子等行业的表面处理或生产反应过程中所产生的工业废气，能很好的解决废气吸收的环保难题，也可用于磷肥反应过程中的废气净化。

二、产品特点：

1、耐腐蚀性能优异，轻质高强，不易结垢，可耐几乎所有的无机介质和大多数有机溶剂的优点并大大提高了产品的传质效果，在某些场合，已替代了传统的板式塔；

2、结构紧凑，安装方便，维修工作量大、使用寿命长

- 3、尾气处理量大，净化率高，；
- 4、本设备可与降膜吸收器串联使用，亦可单独使用；与降膜吸收器串联后HCl吸收率可达99%-100%。
- 5、适用温度-10 ~ 100 ；
- 6、适用压力：常压
- 7、处理流量 2000 ~ 50000m³/h
- 8、价格、费用经济实惠