

巴中,专业生产硬质岩棉板厂家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 巴中,专业生产硬质岩棉板厂家 |
| 公司名称 | 河北沃步保温材料有限公司 |
| 价格 | 30.00/立方米 |
| 规格参数 | 尺寸:1200*600 厚度:30mm--150mm 产地:大城县 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县东窑头村 |
| 联系电话 | 15127636386 13833673781 |

产品详情

巴中,专业生产硬质岩棉板厂家

我们采用的是特制的环保矿物粘接剂，把岩棉纤维粘在一起成为喷胶棉。喷胶棉经摆锤摆动折叠布棉，棉层厚薄均匀且实现了多层垂直交叠的结构，后经差速压辊打褶使纤维折叠交叉乱向交错压在一起，从而使华迈岩棉不出现小生产线制品棉质分层的现象。打褶后的棉直接进入固化炉，经高温压缩成型，后又经切断工序切断或裁边，然后进入自动包装线，包装入库。华迈岩棉为超大型自动流水生产，产量大，日产能80吨，全部工艺过程自动化流水作业，无需人工干预；由于采用自动流水线生产，所以产品质地均匀、质量稳定。纤维布局均匀整体性好，不出现质地不均容易扯断等问题。岩棉可以轻加工也可重压缩，其优异的可加工性，充分满足了各行各业对保温密度的差异性要求，特别是高容重产品的生产。

巴中,专业生产硬质岩棉板厂家

华迈岩棉设计容重范围50-200kg/m³。华迈岩棉在常温下导热系数仅在0.030-0.040之间，这充分保证了岩棉高效的保温绝热性能。岩棉本身属无机质硅酸盐纤维，按照标准GB/T8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》判断标准，岩棉属不燃A级。岩棉是一种理想的吸音材料，岩棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有纤维交叉结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的大部分被纤维所吸收，阻碍了声波的传递。尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，十分有利于减少噪音污染，改善工作环境。岩棉是高温制品，纤维化学性质稳定不含氟、氯，对设备无腐蚀作用，而且纤维柔长而富有弹性，其成型后不再受外界环境变化的影响而发生外观或尺寸的变化。