

捷安创全高平移闸 办公大楼刷卡平开门智能门禁系统

产品名称	捷安创全高平移闸 办公大楼刷卡平开门智能门禁系统
公司名称	深圳市捷安创科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	机箱材料:国标SUS304不锈钢 机箱尺寸:1400长*335宽*1000高 (mm) 通道宽度: 550mm
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区坂雪岗大道1007号富豪花园荣兴大厦B-5A (注册地址)
联系电话	0755-84860150 18927417016

产品详情

产品介绍：

整个平移闸门禁外形采用SUS304不锈钢板冲压成型，智能平移闸是经过多年精心开发、研制、生产的智能化通道管理设备，是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示、以及扩展友好的LED计数显示界面，协调实现对通道智能化控制与管理等。

产品功能：

具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；机械结构防夹、防碰伤功能，在门体复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（2Kg）；防冲功能，在没有接收到开闸信号时，门体自动锁死；门体同步可调（针对双闸情况）；具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；可调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；可单向或双向控制人员进出；可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位；断电门体自动敞开、上电自动闭合，符合消防要求。声（光）报警功能，含非法闯入报警、（反向闯入关闸）等；计数功能（可选配）；防夹功能（4对红外）；精准的逻辑判断、

红外复位功能(4或6对红外)； 语音输出，人性化提示正确通行（可选配）。

技术参数：

机箱材料：国标SUS304不锈钢 机箱尺寸：1400长*335宽*1000高（mm） 通道宽度：550mm 门体：240mm（机箱外） 重量：毛重115公斤 进、出方向：单向或双向 工作电压：AC220 ± 10% V/50 ± 10% HZ 驱动电机：直流有刷电机（24V）
输入接口：干接点信号或12V电平信号或脉宽 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 10 mA 通信接口：TCP/IP通讯 通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）
闸门开、关时间：1-2秒 上电后进入通行状态所需时间：3秒 出现故障后的自动复位时间：10秒 工作环境：室内、室外（阴棚） 温度：-16 —— 60 相
对湿度：90%，不凝露

开闸时间：0.2秒

通行速度：30人/分钟

通讯接口：TCP/IP通讯

输入接口：干接点信号或+12V电平信号或脉宽 100ms的DC12V脉冲信号，驱动电流 10mA；