

温州木工车间除尘设备单机脉冲袋式除尘器布袋收尘器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 温州木工车间除尘设备单机脉冲袋式除尘器布袋收尘器 |
| 公司名称 | 浙江创蓝环保科技有限公司 |
| 价格 | 22000.00/套 |
| 规格参数 | 创蓝:SPDDLZ-BD-20K 风量m/H:20000 设备规格mm:L1450*W4500*H3900 |
| 公司地址 | 浙江省瑞安市前北工业区东新路258号 |
| 联系电话 | 13335879683 |

产品详情

[除尘布袋](#)堪称袋式除尘器的心脏，一般被称为[除尘布袋](#)

或者除尘滤袋,除尘布袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分，通常圆筒型滤袋垂直地悬挂在除尘器中。

除尘布袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。除尘布袋的选用至关重要，它直接影响除尘器的除尘效果，选取用除尘布袋从下列几个方面选取择：气体的温度，潮湿度和化学性，颗粒大小，含尘浓度，过滤风速，清尘方式等因素。

除尘布袋主要损坏原因一般有以下几点 一、过滤风速

[布袋除尘器](#)

的过滤风速过高,是除尘布袋损坏的主要原因.近年来,有些单位盲目的降低设备成本,增加利润,在设计袋式除尘器时,把过滤风速提高,短时间内用户没有明显的反应,但是大大缩短了滤袋的使用寿命.这样以来给客户非但没有省钱,反而带来非常大的经济负担,且浪费了时间.

二、使用温度 正确选用适合相应

粉尘温度的除尘布袋,是滤袋的关键.如果温度过高,所选用的除尘布袋以超出正常使用温度,滤袋轻则缩短使用寿命,严重的会在短时间内烧毁.因此,在选用滤袋时一定要测定计算好除尘器进口温度,在选用相应的除尘布袋.

三、粉尘介质 除尘器布袋布料的选择决定于粉尘的粉尘性质,要考虑到粉尘中是

否含有酸、碱或腐蚀性较强的物质.根据粉尘性质选用适合它的滤料,这样就能使滤袋能够正常的吸附粉尘,且不影响其使用寿命.

四、产品质量 布袋的加工尤为重要.近年来,一些小厂家采用小型缝纫机为加工设备,且加工时用劣质线为原料,以假乱真,加工水平也远远落后.使滤袋在使用时间不长便出现开线、裂口、掉底等现象.布袋尺寸稍小虽然也可以使用,但在吸附比重较大的粉尘后,使用一段时间便会出现掉袋现象。

温州市斯普达环保涂装设备有限公司专业生

产布袋除尘器、[脉冲除尘器](#)、除尘布袋、[除尘器配件](#)

、电磁阀，气缸、除尘器骨架、电磁脉冲阀、布袋吊挂、文氏管、螺旋输送机、卸料器等各种除尘器配件。也可根据客户要求进行非标设计改造。