

# 新型无机涂料，无机环保墙，内墙无机涂料

产品名称	新型无机涂料，无机环保墙，内墙无机涂料
公司名称	广州亮豹涂料科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	耐水性:96H无异常 耐洗擦性:50000次 功能:防火/防水
公司地址	广东广州市黄埔区南岗鹿步大街319号
联系电话	02082236808 18641739551

## 产品详情

无机涂料是一种以无机材料为主要成膜物质的涂料，是全无机矿物涂料的简称，因性能优质，广泛用于建筑、绘画等日常生活领域。

无机涂料是由无机聚合物和经过分散活化的金属、金属氧化物纳米材料、稀土超微粉体组成的无机聚合物涂料，能与钢结构表面铁原子快速反应，生成具有物理、化学双重保护作用，通过化学键与基体牢固结合的无机聚合物防腐涂层，对环境无污染，使用寿命长，防腐性能达到国际先进水平，是符合环保要求的高科技换代产品

在建筑工程中常用的涂料是碱金属硅酸盐水溶液和胶体二氧化硅的水分散液。用以上两种成膜物，可制成硅酸盐和硅溶胶(胶体二氧化硅)无机涂料，再加入颜料、填料以及各种助剂，可制成硅酸盐和硅溶胶(胶体二氧化硅)无机涂料，具有良好的耐水、耐碱、耐污染、耐气性能。

天然，无机成分及氧化改性硅酸钾是构成具有独一无二品质的无机涂料的基本要素。

产品性能:

- 1、石化作用:无机涂料之秘诀是它与矿物基质的石化作用(发生化学作用而化合在一起，形成一种防水及防腐的硅酸岩石)，
- 2、不燃性:无机涂料具有无机物之特性，其抗温性能特别好，不但在1200 的高温下不会燃烧，而且还阻燃。

3、透气性:无机涂料具有防水性及高度之呼吸力，使石造建筑内部之水分自由的向外蒸发;同时具有碱物质的过滤作用，可防止涂层起气泡、产生热爆裂和起鳞片而剥落及施工后受碱污染等缺点。

4、 无菌及苔藓滋生:无机涂料具有碱的特性(PH值在10.5以上)能杀灭菌类及苔藓孢子，及其透气性(类似人体皮肤水不能进而汗水可以排出来)能使建筑物保持干燥;因此不需要依赖防霉剂或防腐剂来抗拒霉菌及苔藓滋生，达到天然防潮、防霉的效果。

5、 涂料颜色绝不褪色:无机涂料因具有无机物之特性，并且经过特殊的氧化改性处理，它能完全防止紫外线外形之辐射，其颜色具有独特的超强耐候性。

6、 环保性:无机涂料能抗酸，所以不受工业排出的污化物

及汽车排出的废气的影晌。不产生静电吸引尘埃而堆积成污物的情况会减少许多倍。

7、 无臭味有利于保护生态环境:无机涂料具有无机物之本质，

它不含有任何有机化学原料或溶剂，在生产和应用期间，无臭、无过敏之特性，对环境生态有利。

8、 适合所有矿物性建筑材料:无机涂料对所有矿物性建筑材料均能相容。由下图PH值所示(在绿色PH区)，这就是有机涂料，必须完全依赖防碱底漆，以防止墙上之碱侵袭，即便如此，经过一段时间后，一旦底漆被墙上之碱破坏，仍会造成粉化，然后起气泡、剥落

广州亮豹涂料科技有限公司

工厂地址:广州市黄埔区南岗鹿步大街319号

联系电话：13922150539 周生

[www.leobo7.com](http://www.leobo7.com)