

长沙华润涂料有限公司厂家直销钢结构防火涂料

产品名称	长沙华润涂料有限公司厂家直销钢结构防火涂料
公司名称	长沙华润涂料有限公司
价格	320.00/桶
规格参数	品牌:欧美牌 型号:JT-01 产地:长沙
公司地址	湖南省长沙市黄花镇黄花印刷产业园内
联系电话	0731-89700938 18073150904

产品详情

欧美漆 JT-01室内超薄钢结构防火涂料 长沙华润涂料消防认证 ” 的详细描述:

室内超薄型钢结构防火涂料

一、产品介绍

室内超薄型防火涂料是本公司研制的高科技产品，已通过国家公安部消防产品合格评定中心国家强制性产品认证，按GB14907-2002标准检验，各项性能合格。具有附着力强、耐久性强、耐火性极高、易施工、干燥快等特点。该涂料遇火时膨胀发泡，形成均匀致密的防火隔热层，对基材有着很好的防火隔热效果。

二、耐火性能

耐火时间：(min) 30 60 90 120
0 150

涂层厚度：(mm) 0.5-0.6 0.9-1.1 1.5-2.0 2.1-2.6 3.0-3.2

参考理论用量：(Kg/m²) 0.6-0.8 0.8-1.0 2.0-2.5 2.0-2.5 2.8-3.0

三、适用范围

可用于建筑工程、工业厂房、体育场馆、候机楼、石油化工设施、核电站等大型钢结构及球形钢架结构等防火保护。

四、施工工艺

- 1、钢材表面处理：施工前须对钢材进行严格清理，要求钢材表面除锈等级按GB9823-88规定不得低于St2，重要部分不得低于St3.基材必须涂装防锈底漆。
- 2、施工技术要求：施工温度宜在0 -45 、湿度30-80%、风速 5m/s。一次喷涂厚度为0.2mm左右，一次涂刷厚度为0.3mm左右，分多次涂装，遍涂装和第二遍涂装间隔时间一般不少于8小时。直至干膜厚度达到设计要求。
- 3、每桶涂料开盖后，先搅拌均匀后使用，尽量一次用完，如未用完，应将剩余涂料封闭。
- 4、本涂料为高固体份涂料，施工过程中若涂料太稠，可用专用稀释剂或200#专用稀释剂。
- 5、施工过程中，应尽量避免流挂现象，不宜一次涂装太厚或一道未干透涂第二道，否则易开裂。
- 6、本产品为室内钢结构防火涂料，施工时应避免日晒雨淋。
- 7、施工应在通风良好的环境下进行，施工过程中，现场禁止明火。

五、储存与运输

本产品为溶剂型涂料，低毒，符合国家强制性认证标准。应储存与室内干燥环境下、储存期为12个月。储运时防止暴晒、雨淋、重压和倒置，严禁明火。

公司主营醇酸防锈漆，调和漆，铁红环氧防锈底漆，无机富锌底漆，无机硅酸锌底漆，环氧云铁中间漆，环氧富锌底漆，环氧防腐面漆，环氧地坪漆，环氧耐油抗静电防腐涂料，环氧聚氨酯防腐面漆，厚浆型环氧煤沥青重防腐漆，脂肪族聚氨酯防腐面漆，丙烯酸自干面漆，丙烯酸聚氨酯磁漆，丙烯酸汽车漆，氯化橡胶防腐漆，氯磺化聚乙烯防腐面漆，高氯化聚乙烯防腐漆，过氯乙烯防腐漆，乙烯防腐漆，呋喃树脂防腐漆，IPN8710互穿网络防腐漆，玻璃鳞片重防腐涂料，HCPE带锈防锈漆，氨基烘干漆，氨基，聚酯绝缘漆，硝基磁漆，反光漆，荧光漆，夜光漆，各类耐候船舶漆，环氧甲板漆，有机硅耐高温漆，耐热烟窗漆，钢结构专用漆，超薄型钢结构防火漆，冷镀锌漆，聚酯漆，内外墙漆，685聚氨酯，地坪漆，地板漆，各色氟碳漆，氟碳墙漆，钢结构氟碳漆，仿铝塑金属氟碳涂料，真石漆，马路划线漆，自动喷漆，汽车漆，防火涂料，各种型号专用稀释剂，以及油工辅料。911聚氨酯，金属屋面隔热防水涂料，JS水泥基环保复合涂料，K-11涂料,各类SBS防水卷材涂料等。