电动耐高温排渣阀、高温灰渣阀

产品名称	电动耐高温排渣阀、高温灰渣阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ973W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

电动耐高温排渣阀、高温灰渣阀产品特点1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏4、上密封填料采用柔性PTFE，密封可靠、操作轻便灵活5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。 电动耐高温排渣阀、高温灰渣阀的安装使用：1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行； 电动耐高温排渣阀、高温灰渣阀特点：手动高温灰渣阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000°C左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点，同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用离合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。性能参数：公称压力
PN 壳体试验 1.5 Mpa密封试验 1.1 Mpa工作温度
橡胶≤80°C 四氟密封≤180°C? 硬密封≤1200°C 适用介质
糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 零件材质：阀体、上盖 碳钢、不锈钢阀板 不锈钢阀杆
不锈钢密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金电动耐高温排渣阀、高温灰渣阀连接尺寸(mm)：MPa DN L D D1 D2 H N-M D01.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180 65 46 180 145 120 360 4-M16 180 80 46 195 160 135 390 4-M16 220 100 52 215 180 155 440 8-M16 220 125 56 245 210 185 510 8-M16 230 150 56 280 240 210 600 8-M20 280 200 60 335 295 265 700 8-M20 360 250 68 390 350 320 840 12-M20 360 300 78 440 400 368 960 12-M20 400 350 78 500 460 428 1110 16-M20 400 400 102 565 515 482 1250 16-M22 400 450 114 615 565 532 1380 20-M22 530