

测试桩 测试桩价格 优质测试桩批发

产品名称	测试桩 测试桩价格 优质测试桩批发
公司名称	焦作虹泰防腐材料有限公司
价格	32000.00/支
规格参数	品牌:虹泰防腐 现货:齐全 产地:焦作
公司地址	武陟县大虹桥乡大虹桥村
联系电话	86-03917546568 15660879969

产品详情

欢迎访问公司网址：<http://www.htff.cc>

电话：0391-7546568/569

传真：0391-7588000

苏良艳：15660879969

QQ:2185569317

测试桩用途：主要

用于阴极保护参数的检测，是管道管理维护中必不可少的装置，按测试功能沿线布设。

测试桩可用于管道电位、电流、绝缘性能的测试，也可用于覆盖层检漏及交直流干扰的测试。

测试桩是一种专门用于管道阴极保护配以电位测试探头对保护管道进行测试的附属设备。

我公司生产的测试桩行销全国各地，如陕京天然气全线使用约800余支。东营至临沂（输油气）全线约220余支，

更多小量使用不在此一一列出。

测试桩的分类：

测试桩用途：主要

用于阴极保护参数的检测，是管道管理维护中必不可少的装置，按测试功能沿线布设。测试桩可用于管道电位、电流、绝缘性能的测试，也可用于覆盖层检漏及交直流干扰的测试。测试桩是一种专门用于管道阴极保护配以电位测试探头对保护管道进行测试的附属设备。

测试桩由内外镀锌管、检测线、检测接头组成。检测接头分为六、八、十个接头三种，可以根据用户的要求生产。

型号为ZHC—3，ZHC—2。

测试桩有全高3米或2米两种，直径0.1米。

经最新改进测试桩外侧采用夏利汽车外涂装漆喷涂。因而有更好的防腐抗紫外线抗老化性能。

测试桩的检测口，门轴采用不锈钢制作。测试桩检测口有防雨檐，防止雨水侵入。测试桩检测门设有专门的开启钥匙，防止非正常开启。

规格 :2000 × 108 × 4mm; 1800 × 89 × 3mm; 1200 × 120 × 120mm; 1600 × 500 × 300

测试桩的分类：

1、按材质分：钢质测试桩、水泥测试桩、塑料测试桩。钢质测试桩又分为碳钢测试桩和不锈钢测试桩。

2、按功能分：

电位测试桩：主要用于检测保护电位

牺牲阳极测试桩：用于连接牺牲阳极，测量牺牲阳极的性能参数

电流测试桩：测量管中电流

保护效果测试桩：连接测试片

型号model 规格specification

长 × 直径 × 壁厚 (长 × 宽 × 高) mm

Length × Diameter × Thickness(L × W × H)mm 材质

Material

CS-1 2000 × 108 × 4 碳钢

Carbon steel

CS-2 1800 × 89 × 3 碳钢

Carbon steel

CS-3 1200 × 120 × 120 不锈钢

Stainless steel

CS-4 1600 × 120 × 120 水泥

cement

CS-5 1800 × 89 × 4 玻璃钢

Glass steel

公司的主要产品有：

镁合金牺牲阳极系列：镁锰合金牺牲阳极，镯式镁合金牺牲阳极，镁合金半连续铸棒材、镁合金板材

铝合金牺牲阳极系列：普通铝合金牺牲阳极，高效铝合金牺牲阳极，高活化铝合金牺牲阳极镯式铝合金牺牲阳极

锌合金牺牲阳极系列：船用锌合金牺牲阳极

配套产品：参比电极，测试桩，填包料，长效参比电极，便携式参比电极，普通测试桩水泥测试桩

外加电流阴极保护：高硅铸铁阳极，深井阳极，

牺牲阳极、镁合金牺牲阳极、铝合金牺牲阳极、锌合金牺牲阳极、镁带、锌带、参比电极、测试桩、镁合金棒、锌接地电池、第二代防雨防盗测试桩、绝缘接头、以及阴极保护辅助材料，长效参比电极和外加电流用的高硅铸铁阳极、恒电位仪等产品。