

一能热水循环水泵性能

产品名称	一能热水循环水泵性能
公司名称	重庆威乐电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:一能 型号:YN-Z100E 产地:福建福州
公司地址	重庆江北红旗河沟北部尚座13-10
联系电话	023-61828585 15023656688

产品详情

品牌：一能

功率：100w

产品型号：YN-Z100E

功能：水流感应、时间段控制、温度控制

扬程：6米

适用范围：平层、小户型

规格：230*130*180

产地：福建福州

包装说明：标准纸箱

运输说明：快递或汽车货运

交货说明：款到发货

表面处理：不锈钢 磨砂

材料：不锈钢

家用热水循环系统又名：热水循环系统、循环水泵、恒温热水器、热水速达器、屏蔽泵、循环水系统装置、水循环处理器、恒温热水循环泵、回水器循环水泵、屏蔽泵水泵、水系统装置

热水供热动力系统全部采用屏蔽水泵作为动力，因此，了解屏蔽水泵的性能，才能真正做到正确的选型与合理的使用，做到以最小的电耗确保系统的正常供热，达到节能运行的目的。

热水循环泵的性能特点如下：

1开门结构和加长中间联轴器设计，在检修叶轮、机封时，无须拆卸泵体、电机和进出口管路即可进行，非常简易、方便

2热水循环泵的泵轴采用结构优化设计，提高了泵轴的整体刚度，从而减小了挠度和降低了泵运行的振动和噪音

3热水循环泵据不同介质，可选用标准机械密封或金属波纹管机械密封

4机械密封冷却腔体积比同类产品要大，冷却效果好，延长了机封的使用寿命

5在密封腔和热水循环泵进口之间设有一根节流旁通管，使密封腔的高压介质流向泵进口，这样密

封室内介质的循环流动，既降低了密封腔的温度和压力，有利于机封的使用寿命，又改善了热水循环泵进

口的汽蚀性能

6机械密封压盖增设冷却水腔，可通过冷却水对静环进行淬冷，当介质温度超高带螺纹泵的机械密封，外配热交换器，用冷却后的泵送介质冲洗密封端面，大大延长了机封的使用寿命
7选用加强型轴承，并增加了润滑油箱和润滑油冷却腔的容积，延长了轴承的使用寿命

8的三维叶轮水力设计，效率高，抗汽蚀性能好，可作凝结水泵使用

一能高科技有限公司，是一家专业研发、制造预热循环水系统、五金管件等节能环保产品的高新技术企业。以引领行业的产品创新与工业设计为核心竞争力。研发制造基地位于重庆，拥有先进的成套数控控制装备与国内顶尖的预热循环水系统设计、研发制造人才。