

游乐场水上乐园涂料厂家 水性材料 耐水泡地坪漆

产品名称	游乐场水上乐园涂料厂家 水性材料 耐水泡地坪漆
公司名称	东莞市海瑞水上游乐地坪有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道新城社区阳光海岸悦湾25栋502 (注册地址)
联系电话	13929472189

产品详情

游乐场水上乐园涂料厂家 水性材料 耐水泡地坪漆 东莞市海瑞水上游乐地坪有限公司位于素有“龙舟之乡、中国民间艺术之乡、举重之乡、粤剧之乡”之美誉，号为“世界工厂”的东莞市。专业从事水上乐园地坪施工，本公司研发生产的不饱和羧酸材料，100%绿色水性环保涂料、美观、耐候、耐水、耐水处理用药、防滑、附着力强，池底耐水泡，颜色丰富，满足各类水上乐园、陆地游乐园地面要求。可用于池底，不怕水泡。不饱和羧酸材料施工程序：1. 基础处理：表面打磨处理，用水冲洗干净，铲除水泥面层脱层处并用不饱和羧酸中涂填补平。2. 喷涂双组份底漆：双组份底漆A:B料加水搅拌均匀，刮涂或用短羊毛滚筒滚均匀刮涂于地面。3. 刮涂一道中涂：A、不饱和羧酸中涂1:1兑砂:0.5兑水泥:适量水按配比搅拌，材料搅拌均匀后，纵向将材料倒于地面，成条状用专用刮把随后均匀刮涂；B、刮至场边时反刮，不能停顿，待其干透后检查场地，铲除粗糙、凸起的部位，保证地面平整无大颗粒。4. 刮涂一道不饱和羧酸面漆(面漆1:0.3砂)。面漆开桶加砂加水搅拌均匀后，纵向将材料倒于地面，成条状用专用刮把随后均匀刮涂，刮至场边时反刮，不能停顿。5. 滚涂不饱和羧酸面漆：A、面漆开桶不加砂只加少许水搅拌后的材料，向将材料倒于地面，成条状用专用刮把随后均匀刮涂，刮至场边时反刮，不能停顿；B.前面刮后面用短羊毛滚筒收滚一次，可以避免刮痕印。6. 喷涂不饱和羧酸光油：适量水按配比搅拌，材料搅拌均匀后，喷涂于面漆上面。7.完工清场。游乐场水上乐园涂料厂家 水性材料 耐水泡地坪漆