

144芯三网合一光交箱配置参数介绍

产品名称	144芯三网合一光交箱配置参数介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

宁波远捷通信设备有限公司（144芯三网合一光交箱）144芯三网合一光交箱配置参数介绍提供多种型号的室外144芯三网合一光缆交接箱,厂家直接供货价格优势明显,本公司提供的室外144芯三网合一光交箱详细技术图文介绍质量过硬,价格优惠室外光缆交接箱|SMC144芯光交箱|不锈钢交接箱|144芯免跳接光交箱|落地式144芯光缆交接箱|144芯三网合一光交箱|插片式144芯光交箱|盒式分光款144芯光缆交接箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用，配线容量：96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯光缆交接箱）FTTH光缆交接箱(又称:光纤交接箱/光交接箱/光交箱/交接箱)类型:常规-无跳接 安装:室外落地式-挂壁式-架空式三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。

产品优势：

光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,*优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案

【GXF05-VI型光缆交接箱】

一、工作环境：

1.环境温度：-40 ~ +60

2.相对湿度：40 时小于95%

3.大气压力：70 ~ 106Kpa

二、产品特点

1.采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。

2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

3.箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

4.具有很好的安装性能及破坏功能。

5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

5.容量每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。