XA-88R型加热低浓度烟尘取样管含低浓度采样头

产品名称	XA-88R型加热低浓度烟尘取样管含低浓度采样头
公司名称	青岛新澳环保科技有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:QDXAO 流量:100
公司地址	青岛市李沧区书院路4号
联系电话	0532-87816511 13869851222

产品详情

XA-88R型加热低浓度烟尘取样管一、执行标准HJ 836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》二、产品概述 XA-88R型加热低浓度烟尘取样管适用于烟道粉尘低浓度采样，取样管的枪头或整体采用恒温加热的工作方式保证水以蒸汽状态通过滤膜，消除冷凝水。需配套自动烟尘烟气测试仪使用，低浓度采样1～50mg/m3也可用于＜500mg/m3，采样头总重量≤18mg。采用特殊工艺、采用不锈钢及钛合金制作，采样介质内置，整体重量只有不到18mg。一体式采样嘴（采样嘴、弯管、滤膜、托网、压紧铝箔），采样头整体烘干、整体采样、整体称重，采样介质不被接触、不被、没有掉落，采集到的烟尘量最接近真实值。减轻工作强度，数据将更为jingque。

三、性能特点

1、滤膜置于一体式采样嘴内，采用整体称重方式，样品无损失，采样误差小结构紧凑。

2、适用于测定固定污染源低浓度的颗粒物，最低检出限为1mg/m3。3、采用直径Φ47mm的滤膜收集颗粒物，与guojibiaozhun接轨。

4、适应于标准GB/T16157中规定80mm的测孔直径。

5、采样嘴及弯管选用钛为加工材料，性能稳定、耐腐蚀、重量轻、自损耗低。

6、标准为1.5米取样管，可根据用户需要定制长度。

7、采样管、S型皮托管与铂电阻一体化，整机组合式设计。

8、枪头或整体恒温加热，消除了冷凝水，降低了采集阻力，防止冷凝水倒流。

四、产品配置

1、铝箔圈、滤膜、不锈钢托网、滤膜安装工具、压盖紧固工具、铝合金箱

2、加热型低浓度采样枪

3、Φ5mm、Φ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm多种采样头可供选择

五、技术参数

主要参数	参数范围	主要参数	参数范围
采样枪长度	1.5米(长度可定做)	加热温度范围	（60～180）℃
皮托管系数	0.84	测温范围	(0～500)℃
滤膜直径	Φ47mm	工作电源	DC24V
采样嘴直径	5mm、6mm、8mm、10mm、12 mm	工作功率	100W