

XA-89型硫酸雾采样枪（加热型）

产品名称	XA-89型硫酸雾采样枪（加热型）
公司名称	青岛新澳环保科技有限公司
价格	7800.00/件
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区书院路4号
联系电话	0532-87816511 13869851222

产品详情

XA-89型硫酸雾采样枪一、执行标准HJ 544-2016《固定污染源废气硫酸雾的测定 离子色谱法》二、产品概述XA-89型硫酸雾采样枪适用于固定污染源废气中硫酸雾的采集测定，可与XA-80F型烟尘采样器或同类产品配套使用。用玻璃纤维滤筒(或石英纤维滤筒)串联内装250ml吸收液的吸收瓶，采集有组织排放废气中硫酸雾样品。采集到的样品经前处理后，用离子色谱仪对硫酸根进行分离测定。三、技术特点1、采样管、S型皮托管与铂电阻一体化，整机组合式设计。2、滤筒前端加热，能有效去除水分，提高采样精度。3、取样管具有全程自动加热恒温、后端冰浴冷凝，能对颗粒态、蒸汽态和气态硫酸雾进行采集。4、配备系列化多种采样嘴，适用不同流速的采集。5、管路及采样嘴采用钛合金材料制作，重量轻，使用方便，易于携带。6、低压直流供电，使用安全可靠。四、技术参数

主要指标	参数范围	分辨率	最大允许误差
采样管加热温度	(60 ~ 140)	1	优于 ±5
滤筒加热温度	(60 ~ 140)	1	优于 ±5
采样管长度	1m		
采样嘴直径	5/ 6/ 8/ 10/ 12		
电源	DC48V		
功耗	< 350W		
重量	约7.5kg		