气动注浆泵工作气压，煤矿用气动注浆泵排浆流量

产品名称	气动注浆泵工作气压，煤矿用气动注浆泵排浆流量
公司名称	山东安瑞矿山设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	工作气压 MPa:0.5 排浆流量 L/min:27 行程活塞 mm:100
公司地址	泰安市泰山区啤酒厂院内
联系电话	0538-8292818 13127275961

产品详情

ZBQ15/12气动注浆泵工作气压，煤矿用气动注浆泵排浆流量

ZBQ15/12气动注浆泵，QB152气动注浆泵厂家，煤矿用注浆泵价格，气动注浆泵参数

ZBQ系列煤矿用气动注浆泵煤炭主要用于矿井、隧道、水利、地铁、建筑、桥梁施工中，用于注浆堵水，填充空隙，破碎岩层的注浆固结，锚索注浆；还用于修复公路、铁路路基翻浆等局部缺陷，以及软地基处理；在抗洪抢险中排除地下隐患。该注浆泵体积小，重量轻，使用可靠，在易燃、易爆、温度、湿度变化较大的场所，均可以安全使用。该注浆泵适用于水泥注浆。

一、ZBQ15/12矿用气动注浆泵技术参数：

工作气压 MPa 0.5

排浆压力 1.5

排浆流量 L/min 27

最大排浆压力 MPa 3.2

行程活塞 mm 100

耗气量 m3/min 0.5

往复次数 次/分 150

整机机重 kg 16

二、ZBQ15/12气动注浆泵气源管应先接通风管，吹净杂物，然后与注浆泵连接可靠。

先将ZBQ15/12气动注浆泵的进浆口浸到清水中，慢慢打开进气球阀，保证注浆管道通畅，密封处无泄漏。

浆液应混合均匀，无团块，不过稠。及时清理桶角和边上凝固材料，以免掉入浆液内。

将泵的进浆口浸入浆液中，慢慢打开进气球阀，渐渐增大到适宜的注浆速度。

泵在停止工作后应马上浸到清水中冲洗，慢慢打开进气球阀，直到排浆管中排出的水清澈不含浆液为止。

在切断气源和排浆管后，定期卸开下法兰的螺丝钉，抽出注浆缸，清除注浆残留的材料。

清洗后将注浆缸金属表面涂上润滑脂，并重新与泵体联接紧固。

不要使泵空载或轻载高速运行，以免损坏各活动部件。

气源压力不得超过0.7MPa。

在施工现场注浆泵应使进浆口朝下竖起放置，避免进气管接头和排气罩内进入杂物。

通过我们的企业，深耕细作，把握好我们与消费者的真诚合作机会，相信市场增长就在眼前。矿山设备的发展之路充满了荆棘，我们要做的就是将道路上的荆棘与阻碍铲除，让其发展更加顺畅，本公司对通过对矿山设备的发展，获得了丰富的发展经验，能够在激烈的市场竞争中找到自己的位置，借着科技的力量继续前行，我们会全力以赴，将产品的多样化展现在大家面前。

我公司产品质量保证，价格优惠，若您对我公司产品有兴趣，欢迎致电！

联系人：李经理　　手机：13127275961（微信） QQ：3171402844
邮箱：3171402844@qq.com

电话：0538-8292818（传真）　　地址：泰安市南部开发区