

# 广西南宁厂家直销定做 填缝剂彩色填缝剂

产品名称	广西南宁厂家直销定做 填缝剂彩色填缝剂
公司名称	南宁市皖江建材有限公司
价格	17.00/袋
规格参数	填缝剂:20kg/包 彩色填缝剂:20k
公司地址	南宁市江南区沙井街道南乡村九组，经营场所： 南宁市江南区沙井街道南乡村十组A4栋（注册地址）
联系电话	18169647035 18169647036

## 产品详情

缝剂黏合性强、收缩小、颜色固着力强，具有防裂纹的柔性，装饰质感好，抗压力耐磨损，抗霉菌的特点，令它能完美的修补地板表面的开裂或破损，它表面还可以上油漆，具有良好的防水性。

### 外墙彩色填缝剂特点

众多外墙工程选用的彩色填缝剂

色彩持久亮丽、外墙历久常新。

真正不断裂、外墙彻底防渗。

完全兼具粘结功能的填缝剂，

与瓷砖墙体浑然一体。

### 施工工艺

#### [编辑](#)

- 1、缝隙要清洁，没有碎屑和积水，对于吸水率较高之瓷砖，可预先湿润缝隙。

- 2、 清洁需填缝的缝隙，使其无积尘、碎屑及积水。
- 3、 缝隙的深度应不少于0.6cm或砖高。
- 4、 孔隙之孔径过大的瓷砖，应先作饰面保护后再填缝，以免影响或污染砖面，或用特殊的勾缝刀进行填缝。
- 5、 把彩色防水防霉填缝剂按3.3 ~ 3.5 : 1(粉 : 水)配合比搅拌均匀成无颗粒的膏糊状，待其静置3 ~ 5分钟再搅拌1 ~ 2分钟即可使用。
- 6、 用橡皮填缝刀或软质刮板，把拌好的彩色防水防霉填缝剂沿砖面对角线方向压入缝里，填满缝隙，并把多余部分刮走，施工时间为1 ~ 2小时。
- 7、 待填缝剂于24小时完全固化后，再用水或专用清洗剂清除尚存的斑迹。

用量计算

[编辑](#)

总耗量 ( kg/m<sup>2</sup> ) = ( 砖长+砖宽 ) ÷ ( 砖长X宽 ) X 砖高 X 缝宽 X 1.7 ( 水泥基填缝剂 )