

高低温四门两盖试验台

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 高低温四门两盖试验台 |
| 公司名称 | 合肥启华自动化设备有限公司 |
| 价格 | 350000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:合肥启华 型号:QH-2 |
| 公司地址 | 安徽省合肥市经开区芙蓉路国家创新创业园 |
| 联系电话 | 0551-63812860 13275862663 |

产品详情

四门两盖试验台

联系人：郑先生 13275862663

一、设备简介： 1、试验台分为三个部分:试验操作台、电气控制柜、耐久性能试验台（包括：前盖试验机构、后盖试验机构、侧滑门试验机构、油箱盖试验机构等）。
2、试验台通过计算机控制检测耐久试验中的门盖钣金系统性能；锁系统性能；铰链、限位器性能；内外把手、拉线性能以及滑门的导轨及滚轮耐久性能等。

二、满足标准：

1、GB15086《汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法》 2、QC/T 586《汽车车门保持件》 3、QC/T 627《汽车电动门锁装置》 4、QJQ 6136-2010《开闭件系统可靠性试验方法》
5、未标年份的标准采用最新颁布、修订或正在修订的标准。

三、试验参数： 1、输入电压:AC220V ± 10%,50Hz ± 2%。

2、湿度范围： 95%(相对湿度)。

3、环境温度：-40 ~ +80 。 4、其他设备参数详见设备使用说明书。

四、试验对象： 整车或白车身的左前门、右前门、左后门、右后门、发动机舱盖、行李箱盖或背门（简称四门两盖）、加油口盖以及侧滑门。