

京瓷复印机2560租赁 京瓷

产品名称	京瓷复印机2560租赁 京瓷
公司名称	上海拓藩信息科技有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:京瓷 型号:KM2560 重量:75kg (kg)
公司地址	嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄25号4122室
联系电话	021-66763571 13120697460

产品详情

品牌	京瓷	型号	KM2560
重量	75kg (kg)	规格	570 × 620 × 767.2mm

本性能

机型	km-2560	km-3060
原稿台方式	固定式	
感光体	a-si(非晶体硅)感光鼓	
复印方式	半导体激光 + 电子照相	
显影方式	单组份干式显影方式	
定影方式	热辊方式	
cpu	powerpc 750cxr(400mhz) 1	
接口	高速 usb2.0 × 1、usb host接口 × 2网络接口(10base-t/100base-tx) × 1选购件接口 2 × 2	
内存容量	标准 512mb(最大 1024mb) + hdd(80gb)	
预热时间 3	29 秒以下	
最高月印量	80,000张(参考值)	100,000张(参考值)
供纸方式	500 张 × 2 层 + 200 张(手送)(80g/m ² 纸)	
双面器	标配	

使用电源	ac220v 6.5a 50hz
耗电量	最大时：1370w 以下复印模式：560w 以下待机模式：160w 以下睡眠模式：8.7w 以下
尺寸(长×宽×高)	570×620×767.2mm
占地尺寸(宽×深)	725×620mm(使用手送纸盘时)1260×620mm(全配置时 4)
重量	约75kg

1 与打印功能共用。 2 fax system(m)用扩展插槽。 3 23 、50%rh下的规格。 4 安装 df-730时。

复印功能	
机型	km-2560 km-3060
复印原稿	页面、书本、三维物体
原稿尺寸	最大 a3
复印尺寸	纸盒：a3～a5 纵向，手动送纸：a3～a6 纵向、明信片
复印速度	a4、b5 横向25 张 / 分 a4r 17.5 张 / 分 a3、b4 12.5 张 / 分 b5r 20 张 / 分 a5r 14 张 / 分 a4、b5 30张 / 分 a4r 22 张 / 分 a3、b4 15 张 / 分 b5r 20 张 / 分 a5r 14 张 / 分
分辨率	600dpi×600dpi(读 / 写)
首张复印速度	4.7秒以下(a4 横向 无dp时)
复印倍率	固定倍率:400%、200%、141%、122%、115%、86%、81%、70%、50%、25%缩 倍率:25%～400%(以 1% 为单位任意缩放)(使用dp时为 25%～200%)
连续复印张数	1～999 张(数字键方式)

传真功能 需要安装选购件fax system(m)	
连接线路	公共电话线路、f网络(g3 服务)
扫描线密度	普通：8dot/mm×3.85line/mm精细：8dot/mm×7.7line/mm高精细：8dot/mm×14line/mm超精细：16dot/mm×15.4line/mm600dpi×600dpi：600dpi×600dpi
传输速度	3 秒左右(使用 jbig 时) 1
扫描方式	平面扫描
数据压缩方式	mh、mr、mmr、jbig
最大原稿尺寸	宽：148～297mm 长：148～1600mm 2

记录方式	使用激光在普通纸上记录
记录纸尺寸	a3 ~ a5 纵向
原稿供纸	自动供纸(75 张) 安装 dp-670 时
内存容量	12mb+120mb(faxbox使用时)
相互通信	super g3 机型
通信速度	33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/00/2,400bps(自动 shift down 方式)

1 高速模式(33.6kbps)下以标准画质(8 × 3.85 线 / mm)传输 a4 尺寸 700 字左右的原稿时的速度。 2 尺寸超过420mm时，需要安装选购件 dp-670。

互联网传真功能 需要安装选购件fax system(m)

通信协议	发送 : smtp 接收 : pop3
通信模式	支持 simple 模式、full 模式(符合itu-t.37 以及 w-net fax 标准)
发送原稿尺寸	宽 : 148 ~ 297mm 长 : 148 ~ 1600mm 1
分辨率	200dpi × 100dpi、 200dpi × 200dpi、 200dpi × 400dpi、 400dpi × 400dpi、 600dpi × 600dpi
数据格式	tiff-fx
数据压缩方式	mh、 mr、 mmr、 jbig

1 尺寸超过420mm时，需要安装选购件 dp-670。