

京瓷复印机2540租赁 京瓷

产品名称	京瓷复印机2540租赁 京瓷
公司名称	上海拓藩信息科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:京瓷 型号:KM2540 重量:75 (kg)
公司地址	嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄25号4122室
联系电话	021-66763571 13120697460

产品详情

品牌	京瓷	型号	KM2540
重量	75 (kg)	规格	570 × 640 × 767.2mm

基本性能

基本性能	
机型	km-2540 km-3040
原稿台方式	固定式
感光体	a-si(非晶体硅)感光鼓
复印方式	半导体激光 + 电子照相
显影方式	单组份干式显影方式
定影方式	热辊方式
内存容量	标准 64mb(最大 192mb)
预热时间 1	15 秒以下
最高月印量	80,000张(参考值) 100,000张(参考值)
供纸方式	500 张 × 2 层 + 200 张(手送)(80g/m ² 纸)
双面器	标配
使用电源	ac220v 6.0a 50hz
耗电量	最大时 : 1360w 以下复印模式 : 560w以下待机模式 : 160w以下睡眠模式 : 3.2w以下

能耗率	40wh/h	39wh/h
尺寸(长×宽×高)	570×640×767.2mm	
占地尺寸(宽×深)	725×640mm(使用手送纸盘时)1260×640mm(全配置时) 2)570mm×640mm(未使用手送纸盘时)	
重量	75kg	

1 23 、50%rh下的规格。 2 安装 df-730时。

复印功能		
机型	km-2540	km-3040
复印原稿	页面、书本、三维物体	
原稿尺寸	最大 a3	
复印尺寸	纸盒：a3～a5 纵向，手动送纸：a3～a6 纵向、明信片	
复印速度	a4、b5 横向25张/分 a4r 17.5张/分 a3、b4 12.5张/分 b5r 20张/分 a5r 14张/分	a4、b5 横向30张/分 a4r 22张/分 a3、b4 15张/分 b5r 20张/分 a5r 14张/分
分辨率	600dpi×600dpi(读/写)	
首张复印速度	4.7秒以下(a4 横向 无dp时)	
复印倍率	固定倍率:400%、200%、141%、122%、115%、86%、81%、70%、50%、25%缩 倍率:25%～400%(以1%为单位任意缩放)(使用dp时为25%～200%)	
连续复印张数	1～999张(数字键方式)	

打印功能 需要安装选购件printing system(y)		
cpu	powerpc750cxr(400mhz)	
打印速度	与复印规格相同	
首张打印速度 1	4.7 秒以下(a4 横向)	
分辨率	fast 1200 模式：相当于 1800dpi×600dpi，600dpi 模式：600dpi×600dpi	
页面描述语言 2	prescribe	
页面内存	64mb(最大 576mb)	
虚拟打印机	pcl6(pcl5e、pcl-xl)、kcgl(hp7550a)、kpd13(与postscript3互换)	

通信协议	tcp/ip、 ipx/spx、 net beui
os系统	windows 2000/xp/server2003/vista, mac os(8.6~x)
接口	高速 usb2.0 × 1、 网络接口(10base-t/100base-tx) × 1、 选购件接口 × 1
记忆卡插槽	单插槽(compact flash)
条形码生成功能 3	一维条形码(45种)、 二维条形码(pdf417)
form overlay 功能 4	可登录到主机内存(还可登录到记忆卡)
媒体类型选择	
虚拟邮箱	

1 待机时，数据处理时间除外。 2 不同机型所支持的命令不同。 3 不保证能够读取识别。 4 格式数量因登录格式容量、打印机主机内存容量而异。

传真功能 需要安装选购件fax system(p)	
连接线路	公共电话线路、 f 网络(g3 服务)
扫描线密度	普通：8dot/mm × 3.85line/mm 精细：8dot/mm × 7.7line/mm 高精细：8dot/mm × 4line/mm 超精细：16dot/mm × 15.4line/mm 半色调：8dot/mm × 7.7line/mm(128级灰度)
传输速度	3 秒以内(使用 jbig 时) 1
扫描方式	平面扫描
数据压缩方式	mh、 mr、 mmr、 jbig
最大原稿尺寸	宽：148 ~ 297mm 长：148 ~ 1600mm 2
记录方式	使用激光在普通纸上记录
记录纸尺寸	a3 ~ a5 纵向
原稿供纸	自动供纸(75 张) 安装 dp-670 时
内存容量	标准8mb(最大 40mb)
相互通信	super g3 机型
通信速度	33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/00/2,400bps(自动 shift down 方式)

1 高速模式(33.6kbps)下以标准画质(8 × 3.85 线 / mm)传输 a4 尺寸 700 字左右的原稿时的速度。 2 尺寸超过420mm时，需要安装选购件 dp-670。