

OPGW耐张金具-自承式光缆耐张线夹

产品名称	OPGW耐张金具-自承式光缆耐张线夹
公司名称	浙江伊法拉电力设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇后西村（注册地址）
联系电话	13626521798

产品详情

浙江伊法拉 龙小姐 13626521798

自承式光缆耐张线夹

ADSS耐张金具、悬垂金具、OPGW耐张金具、悬垂金具、承受全张力。将OPPC光缆连接至终端杆塔、耐张杆塔或光缆接续杆塔上，对OPPC光缆的握着力不低于光缆极限抗拉强度的（UTS）的95%。本线夹是我公司为满足在城网10KV配电线路上架设OPPC光缆而开发的，提供的握力不大于15KN，结构简单，安装方便。 ADSS耐张线夹用途：ADSS、预绞丝耐张线夹主要用于架空自承式ADSS光缆线路的固定、锚紧，一般安装于终端塔、紧线耐张塔、转角塔等位置。组成：预绞丝耐张线夹组件每套包括：内绞丝、外绞丝、拉环。用户可根据设计要求配置选购其它的连接件。特点：预绞丝耐张线夹对导线（光缆）的握力可达到导线（光缆）极限抗拉强度（ ）的95%以上，无应力集中及振动应力的影响。

耐张线夹：导线直径10MM

耐张线夹：导线直径3-7MM

耐张线夹：导线直径4-6.5MM