

抗溶性水成膜泡沫灭火剂

产品名称	抗溶性水成膜泡沫灭火剂
公司名称	安素流体科技有限公司
价格	1700.00/桶
规格参数	品牌雨恒:雨恒 型号3%AFFF/AR:3%AFFF/AR 产地山东:山东
公司地址	苏州市姑苏区港龙城
联系电话	0512-67227383 17625356120

产品详情

3%AFFF/AR泡沫灭火剂（原AFFF/AR-3型环保型抗溶性水成膜泡沫灭火剂），是以高分子生物胶、复合发泡剂、氟表面活性剂、溶剂等为原料配制而成的一种多用途高效灭火剂。该灭火剂除具有水成膜泡沫灭火剂的特点外，可在醇类物质表面形成一层胶膜，靠泡沫和胶膜的双重作用迅速有效地将火扑灭。主要用于扑救醇、醚、醛、酮等水溶性物质的火灾，也可扑救石油及石油产品等非水溶性物质的火灾。应用于大型化工企业及油田、油库等单位的固定灭火装置。按与淡水或海水混合的体积比分为3%AFFF/AR（3 97）。

主要技术指标

凝固点	- 10	25%析液时间，MIN	2.5
抗冻结、融化性	无可见分层和非均相	灭火时间，MIN	油类 3.0 醇类 3.0
发泡倍数	5.0	25%抗烧时间，MIN	油类 10.0 醇类 15.0
PH 值	6.0~9.5	贮存温度	- 7.5~ + 45
扩散系数	正值	保质期，年	8

6%AFFF/AR泡沫灭火剂（原AFFF/AR-6型环保型抗溶性水成膜泡沫灭火剂），是以高分子生物胶、复合发泡剂、氟表面活性剂、溶剂等为原料配制而成的一种多用途高效灭火剂。该灭火剂除具有水成膜泡沫灭火剂的特点外，可在醇类物质表面形成一层胶膜，靠泡沫和胶膜的双重作用迅速有效地将火扑灭。主要用于扑救醇、醚、醛、酮等水溶性物质的火灾，也可扑救石油及石油产品等非水溶性物质的火灾。应用于大型化工企业及油田、油库等单位的固定灭火装置。按与淡水或海水混合的体积比分为3%AFFF/AR（6 94）。

主要技术指标

凝固点	- 10	25%析液时间，MIN	2.5
抗冻结、融化性	无可见分层和非均相	灭火时间，MIN	油类 3.0 醇类 3.0
发泡倍数	5.0	25%抗烧时间，MIN	油类 10.0 醇类 15.0

PH 值
扩散系数

6.0~9.5
正值

贮存温度
保质期, 年

-7.5~ +45
8