

1152芯ODF配线架图文详细介绍

产品名称	1152芯ODF配线架图文详细介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	4400.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-ODFPXJ-1152J 产地:慈溪市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

1152芯ODF配线架图文详细介绍：

互联网+通信产品1152芯ODF配线架【落地式1152芯ODF配线架、直插式1152芯ODF配线架、机架式1152芯ODF配线架】时代：

每一次前史的传承，都催生了一个期间的进步！

每一轮技能的产异，都敞开了一个簇新的年代！

一个处于空前剧变的年代

信息技能和互联网通讯+的迅猛发展

让国际成为地球村

大家足不出户便能点击千里，同享国际，买卖全国。

1. 机柜生产标准

(1) 工作温度范围：-40 ~ +55 ；

贮存温度范围：-25 ~ +55 ；

运输温度范围：-45 ~ +70 。

(2) 相对湿度要求：5% ~ 95%

(3) 大气压力：62kpa ~ 101kpa。

(4) 太阳辐射强度：总辐射强度 $1120 \times (1 \pm 10\%) \text{W/m}^2$ 。

(5) 门：开启角度不小于 110° ，间隙不大于2mm。

(6) 涂层表面应连续、均匀，纹理一致，且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷。

(7) 机柜表面的涂层经抗冲击试验后，应无放射状裂纹、缺口等缺陷。

(8) 机柜表面的涂层经耐溶剂试验后，目测表面不应出现失光、明显掉色和出现被擦拭的迹象。

1152芯ODF配线架图文详细介绍：产品概述：

熔接一体化机框具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。即可单独配装成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。产品特性：· 标准单元结构尺寸，19英寸宽度，既可装入配线架机柜，也可该做壁挂安装。· 工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤分配盘采用掺杂阻燃材料塑料材质，轻便灵活，又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持· 在40mm以上。· 既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜架内构成综合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，调线功能和跳纤存储· 光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。· 配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。在机箱后部有光缆引入孔和固定模块· 固定后经光缆盘绕架引入分配盒；光纤分配盘结构为可开启上下层结构：开启上层，将尾纤光· 纤连接器与下层适配器连接后沿走线架盘绕经出线孔绕至上层，即可合起上层，尾纤头与引入· 的光缆纤芯熔接后把熔点固定在槽位内粘住，即完成操作，将分配盘插入对应层位即可；分配· 盒下面为跳纤存储盘由于各功能模块可分开操作，使用灵活方便。

技术特性：· 插入耐久性寿命>1000次 · 高压防护地与机架间绝缘电阻>20000M /1分钟,不击穿,无飞弧
工作环境：· 工作温度: -5 ~ +40 · 相对湿度： 85%(+30) · 大气压力：70 ~ 106Kpa

宁波品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广，品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱，三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。品悦通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！宁波品悦通信自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采

用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。品悦通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，品悦公司以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。合作伙伴：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等.....