

# 燃气管道泄漏检测仪价格 燃气报警器详细介绍

产品名称	燃气管道泄漏检测仪价格 燃气报警器详细介绍
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

## 产品详情

### 燃气管道泄漏检测仪价格 燃气报警器详细介绍

燃气锅炉的燃料是可燃气体，主要是天然气或煤气。天然气和煤气的主要成分都是甲烷，还掺杂一些简单的烷烃，这些组分都是高度易燃易爆的气体，燃气锅炉房专用检测燃气GB50041《锅炉房设计规范》燃气调压间、燃气锅炉间和油泵间，应设置可燃气体浓度报警装置。

天然气气体报警器，主要用来检测天然气的浓度值，保证天然气的安全使用。天然气是一种易燃易爆性气体，安全防护工作必须做好，目前天然气广泛适用于各行各业中(如餐饮厨房、厨房、学校餐厅、餐馆厨房、饭店厨房、单位食堂、天然气锅炉房等)，所以天然气报警器也就成为保证安全的必要仪器。天然气报警器带有多组开关量输出，可实现与电池阀、排风扇、警铃、等外接设备的联动。

产品特点：

信号传输：信号传输：电源正极，电源负极，信号线IO;

中文液晶显示，显示更直观，操作更简单;

实时时钟显示，掉电不丢失;

现场可编程联动输出，具有电源自动转换功能;

满足国家标准，可将报警、故障等信息传到消防控制室图像显示装置

技术参数：

检测气体：天然气

检测原理：催化燃烧

检测范围：0-100%LEL

采样方式：自然扩散式

系统容量：可连接8个探测器

显示方式：中文液晶显示屏幕显示

工作方式：自动巡检

报警功能：2级报警，报警点可设置

通讯方式：分线4-20mA或总线RS485

传输距离：1200m

使用温度：-25 ~ +55

我公司天然气报警器就可直接排风扇的，具有联动信号输出，可直接接排风扇。有的市场上的报警器产品虽说可以借排风扇，但需要接开关电源。相比较我公司的产品来说，具体独特的优势。本报警器可以直接连接排风扇，用三芯国标线直接连接即可。当气体浓度值达到报警值时，排风扇自动开启，对厂内气体进行排气;不过此排风扇关闭需要自动复位