

# 石油苯报警器 焦化苯气体浓度泄漏探测报警器

产品名称	石油苯报警器 焦化苯气体浓度泄漏探测报警器
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

## 产品详情

### 石油苯报警器 焦化苯气体浓度泄漏探测报警器

石油苯气体报警器是主要由气体探测器和气体报警控制器两部分组成,探测器属隔爆型,24小时实时监测石油苯气体的具体浓度值,采用进口催化燃烧式传感器,性能稳定。M-BUS信号输出或RS485数字输出,可上传DCS、PLC系统。气体报警控制器用来显示探测器检测到石油苯气体的浓度值,当浓度值达到或超出报警点时,控制器立即发出声光报警并驱动排风或电磁阀等其他外设动作,防止爆炸、火灾、中毒事故的发生。

#### 产品特点：

采用进口催化燃烧式气体传感器,检测精度高、稳定性能强;

可同时检测多处气体浓度值,实现浓度的实时显示;

机器可采用固定支架、管装、墙壁方式安全,简单方便;

具有防尘、防水的功能,抗干扰性能强;

可根据客户要求设置两级报警点;

#### 技术参数：

检测气体：石油苯

检测范围：0-100%LEL

分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式传感器

传感器寿命：2-3年

采样方式：自然扩散

检测精度： $\pm 5\%F.S$

防爆方式：隔爆型

防爆等级：Exd IIC T6 Gb

防护等级：IP65

环境温度： $-20 \sim 50$

环境湿度：90%RH

工作电压：DC24V/DC36V

通信方式：4-20mA标准信号/两总线M-BUS/RS485

安装螺纹：G1/2" 内螺纹、m20\*1.5

传输距离：1000m

无源触点：2组开关量输出，自带声光报警功能，可选数码管显示或液晶显示屏。

可上传PLC、DCS、消防系统;连接报警灯、排风扇、喷淋、电磁阀等外接设备