

供应CW6180车床 马鞍车床 高精度车床泰重车床2米

产品名称	供应CW6180车床 马鞍车床 高精度车床泰重车床2米
公司名称	滕州市泰重机床有限公司
价格	72000.00/台
规格参数	品牌:泰重 型号:CW6180车床 马鞍床 产地:山东
公司地址	山东滕州市善果中路
联系电话	86 0632 5088807 18363733007

产品详情

滕州市泰重机床有限公司坐落于鲁豫皖交界和淮海经济中心腹地——滕州市，东连沂蒙，西邻微湖，南靠江苏，北毗孔孟，京沪铁路，京福高速公路，104国道贯穿全境。公司创建于2000年，以雄厚的资金和技术实力成为滕州市南湖区民营企业中的佼佼者。公司自成立之初便以“做正人品，提升厂品，创造精品”作为企业使命，在“三品”引导下不竭追求企业目标，做强做精公司品牌。成立以来，公司始终践行“以质量求生存，以诚信求发展”的经营理念，秉承“用全心全意的服务留住客户的心”的服务理念，全情服务立人品，规范管理树厂品，精细新产品创精品。公司已通过ISO9001：2000质量管理体系论证。

床身采用大宽度侧壁双筋板、内筋板采用箱形和斜筋组合结构，整体刚度比单壁门形筋结构提高三分之一。操纵集中，溜板设有快移机构，用单手柄形象化操纵；主轴正反转转换及刹车采用液压控制。车床结构刚度与传动刚度均较高，精度稳定，并能进行强力切削。床身道轨下滑面采用TSF耐磨镶层结构，运动轻便灵活，寿命长；润滑系统为箱外循环，提高了加工精度。主轴孔为104mm、尾座装有刻度盘和刻线，使用直观；机床外形整体美观，易于擦拭和维护。

	CW6180
床身上回转直径	mm 800
刀架上回转直径	480/520

工件长度	mm	750,1500,2000,3000-15000	
主轴通孔直径和轴头型式		104 ; D11(B系列)	
主轴通孔前端锥体和锥度		120(B系列) 莫氏5号	
主轴转速级数和范围	r/min	18种6-800(B系列)	
纵进给量级数和范围	mm/r	64种0.06-24.3	
范围1 : 1		0.1-1.52	
范围16 : 1		1.6-24.3	
用交换齿轮微量进给范围	mm/r	0.05-0.76	
横向进给量与纵进给量的比率		1/2	
床鞍快移速度	mm/mi	4000	
机床丝杠螺距	n	12(公制) 1/2" (英制)	
公制螺纹种数、范围		50种 1-240 (另有14种非标螺纹)	
英制螺纹种数、范围		26种 14-1 t.p.i	
模数螺纹种数、范围		53种 0.5-120	
径节螺纹种数、范围		24种 28-1 DP	
下刀架横向行程		450	
上刀架大行程		200	
尾座套筒行程		250	
尾座套筒锥度		莫氏5号	
床身导轨宽度及淬火硬度		550RC52	
主电机功率	kW	11	
快速电机功率		1.1	
冷却泵电机功率	w	90	
机床长度/包装箱长度			
工件长度			
750			
1500		3700/	
2000			
3000		5250/	
4000		6120/	
5000		7200/	
机床净重		4300/	5300/
床身宽度		550	
承重	kg	2000	