

专业室内改造粘钢加固-湖南达鼎工程技术有限公司

产品名称	专业室内改造粘钢加固- 湖南达鼎工程技术有限公司
公司名称	湖南达鼎工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区岳麓街道黄鹤小区5片10栋3 单元201室
联系电话	18674814416

产品详情

粘钢加固

混凝土结构采用粘钢进行加固，是开发较早的结构加固方法和技术，即采用高强结构胶把钢板与混凝土结构牢固地粘在一起，使之形成复合的整体结构，有效地传递应力，从而整体联合承载。据此结构可恢复或提高承载能力，亦即保持或增加了强度和刚度。

提高楼面荷载加固、加层增建加固；

建筑物整体抗震加固、提高结构强度加固；

剪力开门开洞开窗加固、阳台根部加固；

钢筋配密加固、柱断裂加固。

性能及特点

技术可靠，工艺简便；

施工“短、平、快”，可在主业不停产、主桥不断交通情况下施工；

不影响结构外观尺寸，不需特殊空间；

工厂制作，现场安装。主要适用于形状规则的结构构件加固。

粘钢加固工艺流程

被粘面和钢板处理 加固卸荷 配胶 涂敷胶 粘贴 固定加固 固化 检验

被粘面和钢板处理 加固卸荷 配胶 涂敷胶 粘贴 固定加固 固化 检