

# 供应合肥等地水泥自流平环氧防滑自流平

产品名称	供应合肥等地水泥自流平环氧防滑自流平
公司名称	合肥合锋涂装工程有限公司
价格	24.00/平方米
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐江县万山镇军二路南侧永诚号2幢105、106室
联系电话	13855112044

## 产品详情

水泥自流平

产品描述：

- 1、施工简单易为，加适量的水即可形成近似自由流体浆料，能快速展开而获得高平整度地坪。
- 2、施工速度快，经济效益大，较传统人工找平高5-10倍，且在短时间内即可供通行、荷重，大幅缩短工期。
- 3、预混产品，质量均匀稳定，施工现场干净整洁，有利于文明施工，是绿色环保产品。
- 4、抗返潮性佳，对面层保护性强，实用性强，适用范围广。

适用范围：

- 1、作为环氧地坪、聚氨酯地坪、PVC卷材、片材、橡胶地板、实木地板、金刚板等饰面材之高平整基面。
- 2、是现代化医院静音防尘地坪PVC卷材铺贴必用之平整基面材料。
- 3、GMP食品厂、药品厂、精密电子厂之洁净室、无尘地坪、硬化地坪、抗静电地坪等基面层。
- 4、幼儿园、网球场等之聚氨酯弹性地坪基面层。
- 5、做为工业厂房耐酸碱地坪，耐磨地坪基面层。
- 6、机器人轨道面层。
- 7、家居地坪装修之平整基面。
- 8、各种大面积空间之一体整平。如机场大厅、大饭店、大卖场、百货公司、会议厅、展览中心、大办公室、停车场等均能快速完成高平整地坪。

## 施工工艺

防水处理：一楼地面需已做好防水处理； 素地处理：依素地状况做好打磨、除尘、修补； 底油：将底油加水稀释、均匀涂刷在基面上； 自流平水泥：待底油半干后即可浇注浆料，以带齿推刀或刮板协助展开，并控制涂层厚度。 施工完成：12-24小时后方可上人，3-7天干燥时可铺设饰面材料（25℃为准，低温开放时间需适度延长）