

河南代理霍尼韦尔4800i工业二维扫描枪低价正品

产品名称	河南代理霍尼韦尔4800i工业二维扫描枪低价正品
公司名称	郑州创程电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路北段69号C座401房间
联系电话	53639563 15036670779

产品详情

产品咨询;李严15565068160 电话：0371-68207958 商务QQ；3132424989

霍尼韦尔Honeywell 4800i二维条码扫描枪的概述： 霍尼韦尔Honeywell 4800i工业型二维扫描枪是为对可靠性有很高要求的仓储、配送、运输/物流和零售等行业的严酷工作环境而设计，可提供无可匹敌的数据采集功能和多功能性。 采用Adaptus影像技术5.0，霍尼韦尔4800i提供高性能、全方位的线性条码和二维条码阅读，并能捕捉数字影像，使得单一的阅读装置具备了捕获和处理更多数据的能力。 超级耐用的霍尼韦尔4800i拥有吸震抗摔的外壳，能承受多次从2米高度跌落到水泥地的冲击。由于许多应用场合都有灰尘和雨水，Honeywell 4800i的密封等级达到Ip54级，可以保证设备性能不受这些因素的影响。同时，霍尼韦尔4800i有别于其他工业级扫描枪的特点是领先的人体工程学设计，最大限度地让使用者感觉舒适、提高生产力。

霍尼韦尔Honeywell 4800i二维扫描枪的特征和优点：1) 专为工业应用环境的构造：坚固的外壳能够承受50次从2米高度跌落到水泥地面，密封等级Ip54级。同时满足使用者的舒适和易用要求。2) 高性能和通用的数据采集：采用Adaptus影像技术5.0，提供高性能、全方位的线性和二维码阅读，并能捕捉数字影像。3) 利用先进的软件资源使得设备配置简单化：提供方便操作的基于Windows的可视化用户界面，方便在客户端进行设备的安装与配置。4) 极端环境中的用户反馈设计：表示“成功读取”LED显示和可调节音量的蜂鸣器，即使在嘈杂的环境中也能够可靠直观地反馈读取状况。5) 简单连接：内置所有主流接口，Visual Xpress可以方便地与标准系统和内置的WindowsPOS系统整合。

霍尼韦尔Honeywell 4800i二维扫描枪的规格参数：性能参数 照明LED：617nm ± 30nm
瞄准线：绿色LED：526nm ± 30nm 图像类型：VGA、752x480像素、Binary、TIFF、JPEG
倾斜/偏斜角：+40° 抗抖动性：标准：10 cm/s；流动感应模式SF：50cm/s(100% UPC/EAN 码，水平最佳焦距情况下) 机电参数 外壳：UL 94V0级别 电源要求：4.0 – 14VDC (扫描枪)
电流(标准):输入 扫描 待机

5V 382mA 53mA 电源参数 抗噪值：两峰值之间最高100mV，10-100kHz 环境参数

工作温度：-10° ~ 50° C 存储温度：-40° ~ 70° C 存储湿度：0 ~ 95%无凝结

密封等级：IP 54(防尘和防水) 抗摔强度：从2米跌落到水泥地面50次仍能正常使用

环境光：适应0-100,000lux (全日光) 防静电保护：经100次15kV放电后仍可正常工作

抗振动性：经受从22-300Hz的5G峰值振动测试 码制 二维码：PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Data Matrix、QR Code、Aztec、Aztec Mesas、Code 49、EANUCC 复合码 一维码：Codabar、Code 39

包括PARF、交叉25码、Code 93、Code 128、UPC、EAN/JAN和ISBT128串联码*仅适用于已授权客户

邮政码 (仅SR/SF) : Postnet、Planet Code、British Post、Canadian Post、Japanese Post、KIX (Netherlands Post)、中国邮政 OCR (仅SR/SF) : OCR-A、OCR-B 接口方式 : 所有流行的PC和终端的键盘口、串口、USB, TTL level RS-232,光笔仿真 (仅限主要接口)、HHLC非解码激光兼容、True RS-232 和IBM468X零售终端口

产品咨询;李严15565068160 电话 : 0371-68207958 商务QQ ; 3132424989