

直销誉都机械厂全自动覆膜压瓦机设备

产品名称	直销誉都机械厂全自动覆膜压瓦机设备
公司名称	南皮县誉都机械厂
价格	24000.00/台
规格参数	长:7000mm 高:1200mm 宽:1200mm
公司地址	河北省沧州市南皮县刘八里乡周八里村
联系电话	0317-8898986 13400176414

产品详情

22-215-860全自动压瓦机设备技术参数：

- 1、彩钢压瓦机设备外形尺寸：5500mm × 1400mm × 1200mm，
- 2、压瓦机设备重量：2300kg，
- 3、彩涂板厚度：0.25-0.8mm，彩涂板宽度：1000mm，
- 4、滚压道次：11排，
- 5、主电机功率：3KW，液压剪板功率：3KW，
- 6、电控系统：全机采用工业电脑PLC控制，
- 7、工作速度：8000mm/min，
- 8、压瓦机轧辊材质：45#钢表面镀硬铬，硬度HR55°-57°，
- 9、设备大架全部由300#工字钢焊接，中板厚度：12mm，
- 10、传动方式：由1寸链条带动。
- 11、滚轴：直径70mm，

产品特点及用途：经彩钢压瓦机设备滚压成型的彩涂板具有庄重高雅，又美观新颖，而且外观平整，强度大等特点，设备生产自动化程度高，成本低廉，经久耐用。

覆膜压瓦机是经过客户的要求，精心研制的一款新型彩钢设备，这台机器的研发，响应了广大客户的要求，此机器和单板设备相比较，恰到好处，即防冷隔热，有能降低噪音，还能防水滴以及防锈。

成型机上模冲压工序：由电动机经过皮带轮，带动输入轴，经小齿轮，大齿轮，带动上轴，通过一套凸轮机构带动装有上模的滑动座上下运动，实现压瓦。

覆膜成型机工作台的转位是由装于上轴端头的齿轮组，传动拨销齿轮，拨动装于六方转轮轴上的槽轮来实现分度定位，在上轴的两端各装有一个与装在同一轴上与压制凸轮共轭的回凸轮，通过定位杆与定位盘实现下模在工作位置的精确定位。

网址;[http ; //www.ydyawaji.com](http://www.ydyawaji.com)

电话;13400176414/13784765151