

欧润克锆管轧制液C265

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 欧润克锆管轧制液C265 |
| 公司名称 | 欧润克生物润滑剂有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 欧润克:锆管轧制液C265 |
| 公司地址 | 宝安西乡街道银田工业区B15栋405 |
| 联系电话 | 021-54166763 18925211469 |

产品详情

锆管轧制液C265由精炼基础油配制而成的水溶性锆管轧制专用润滑冷却剂，是现代最新型的生态稳定型锆管轧制液。

锆管轧制液C265含有防锈剂、抗氧化剂、表面活性剂、抗磨极压剂、清洗剂等多种添加剂，具有较强的抑制细菌滋生的能力，适宜的PH值，避免轧制锆管材时发生不良反应，工作液使用寿命长，而且在长期使用中，能提供稳定的防锈效果。显著地延长了轧辊的使用寿命，降低了工件表面的粗糙度，并提高了工件的精度。

此产品内不含氯、二乙醇胺、三乙醇胺及亚硝酸盐等对人体有害的物质，确保人身及环境的安全。良好的润滑性、冷却性和清洗性有利于提高设备的表面质量和保持设备的清洁。

锆管轧制液C265具有良好的润滑、冷却、清洗、防锈、防腐、低泡沫及对工业用水的适应性。适用于锆管往复轧制机。

产品特点：

- 1、此产品1:1兑水使用，降低生产成本。
- 2、此产品为水溶性产品，废液易降解，降低废液处理费用，更加环保。
- 3、此产品的冷却润滑效果非常好，产品粗糙度很低，完全能够达到核反应堆使用的锆管粗糙度的要求。

4、此产品含有非离子表面活性剂，加工工件更加洁净，易清洗，使用寿命在1年以上。

主要理化性能：

比重 (20) 0.865 DIN 51 757

粘度 (40) cSt 57 DIN 51 562

倾点 -22 DIN 51
597

闪点 280
DIN 51 369

锈蚀 (1:40) 0 DIN 51
360/2

包装： 铝管轧制液C265以208升铁桶装运。净重180公斤。