

欧润克钢材拉伸液C330

产品名称	欧润克钢材拉伸液C330
公司名称	欧润克生物润滑剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	欧润克:钢材拉伸液C330
公司地址	宝安西乡街道银田工业区B15栋405
联系电话	021-54166763 18925211469

产品详情

钢材拉伸液C330由精炼基础油配制而成的水溶性无缝钢管、钢材拉伸专用润滑冷却剂，是现代最新型的生态稳定型钢材拉伸液。

钢材拉伸液C330含有氯、磷的极压添加剂在拉伸过程的高温、高压状态下所生成的化学膜具有较高的强度，可有效地减少金属之间的直接摩擦作用，显著地延长了模具的使用寿命，降低了工件表面的粗糙度，并提高了工件的精度。

此产品内不含氯、二乙醇胺、三乙醇胺及亚硝酸盐等对人体有害的物质，确保人身及环境的安全。良好的润滑性、冷却性和清洗性有利于提高设备的表面质量和保持设备的清洁。

钢材拉伸液C330具有良好的润滑、冷却、清洗、防锈、防腐、低泡沫及对工业用水的适应性。适用于钢线、钢管拉伸机。

产品特点：

1、此产品1:5兑水使用，降低生产成本。

- 2、此产品为水溶性产品，废液易降解，降低废液处理费用，更加环保。
- 3、此产品的冷却润滑效果较铜管拉伸油更好。
- 4、此产品含有非离子表面活性剂，加工工件更加洁净，无需二次清洗，使用寿命在3年以上。

主要理化性能：

比重 (20) 0.923 DIN 51
757

粘度 (40) cSt 108 DIN 51 562

倾点 -22 DIN 51
597

闪点 330
DIN 51 369

锈蚀 (1:40) 0 DIN
51 360/2

包装： 钢材拉伸液C330以208升铁桶装运。净重192公斤。