

光纤直熔箱资料图片

产品名称	光纤直熔箱资料图片
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

光纤直熔箱资料图片

FTTH光纤分纤盒|FTTH分光分纤箱|光缆分纤箱|分路箱|分纤箱|光缆分线盒|FTTH BOX光纤分纤箱|FTTH光缆分纤箱|FTTX光缆分纤盒(optical fiber distribution box,简称ODB)中华人民共和国通信行业标准 光缆分纤箱YD/T 778-2006《光缆分纤箱》Q/CT 2354-2011《光缆分纤箱技术要求》适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用分光分纤箱,适用于多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘,FTTH光纤入户网。远捷通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。

产品概述:本产品应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中,特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用。上行连接配线光缆(Distribution Cable),下行连接入户光缆(dro Cable),既具有传统光缆分纤箱的熔接、分光和配线功能,又能与iField智能施工工具及ODN网管配合使用,实现iODN的智能光纤管理和智能施工指导。主要特点:1.适用多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。2.模塑箱体,安装背板设计,造型美观小巧,安装方便快捷,便于大规模施工。3.采用翻转结构,可合理配置分光、配线及熔接区域空间,便于安装与维护。4.分路器模块端口倾斜15°设计,走线路由顺畅。5.系列化插片可积木化组合,扩容方便,投资节省。6.支持光缆直熔;支持预制蝶形缆和SC型快速连接器。7.采用高性能橡胶密封条密封,防护等级IP53。8.皮线光缆采用专用卡槽设计,可带活接头入盒,固定可靠,布放简便效率高。9.路由标识清晰,方便路由的记录与维护;体积小、重量轻,可挂墙安装,操作方便。技术参数:工作环境温度:-40 ~ +60 环境湿度:95%(+40) 大气压力:70kPa~106kPa箱门开启角度:180° 接地排耐电压水平:3000V(DC)/10mA/1min绝缘电阻:2×1020M 500V适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范。4.前面操作、安装都相当迅速方便5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1:4/1:8插片式分光器主要操作:1.为方便熔接可将箱体取下操作,亦可单独将熔接盘取下操作;2.将分路器模块旋转框向上取出箱体,并取下光缆穿线滑块,妥善放置;3.开剥光缆,长度约1.5m,在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布,再用喉箍进行紧固;4.熔接配线光缆,按图4盘绕,操作完成后,将模块旋转框插入铰链旋转轴;5.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口,如暂不开通将其停放在“停泊区”;6.进行光缆加强芯接地

, 将接地线从光缆入口引出接地；7.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。