

# hdpe塑钢缠绕管批发

产品名称	hdpe塑钢缠绕管批发
公司名称	山东卓睿达盛管业有限公司
价格	58.00/米
规格参数	品牌:圣大 型号:200-2200 产地:山东阳谷
公司地址	山东省聊城市阳谷县张秋镇大闫楼村西首
联系电话	13706356710

## 产品详情

### 抗紫外线

聚乙烯(PE)管道原料中有抗紫外线的碳黑稳定素，因而可以长期被置放在户外或在户外使用而不必担心管道性能发生改变。

序号	特点	详述
1	安全可靠的环刚度	与纯塑管相比，增强的钢带极易使管材特别是大口径管材具有足够安全可靠的环刚度
2	内壁光滑，流动阻力比水泥管低20~30%	聚乙烯(PE)管道内壁光滑，摩擦系数小，且沉淀物在管道中不易产生聚集，长期使用后摩阻几乎不变
3	柔性或无泄漏(电熔焊、对焊)连接，密封性能及环保性能好	两种密封连接方式均可以简单工具手工操作，无需机械，十分简便快捷，达到可靠无泄露
4	耐腐蚀，使用寿命超过50年	高密度聚乙烯(PE)管道使用寿命可长达五十年
5	质量轻、接头少，无需大型设备，安装铺设方便	重量轻，安装时不需要大型吊运设备。轴向柔性好，敷设时对沟槽底部平整度，坚实度要求较低，能承受安装不当所造成的非正常应力的能力强
6	抗非正常突发载荷能力强	管材可通过弹性变形来化解由此产生的应力，避免管材连接处因承受过大的应力及变形而泄露或破坏
7	综合造价具有竞争力	集钢塑两种材料的优点于一身，该管材具有卓越的综合性能。

折叠编辑本段两者对比

## HDPE塑钢缠绕管和其它管道的对比

管材项目	HDPE塑钢缠绕管	水泥管	聚乙烯中空缠绕管 (或聚乙烯双壁波纹管)	PVC管	玻璃钢管
卫生性能	绿色产品	有污染	绿色产品	一般	一般
柔韧性	优	差	优	良	差
重量	轻	重	较重	轻	重
水力特性	内壁光滑、输送阻力小	内壁粗糙、输送阻力大	内壁光滑、输送阻力小	内壁光滑、输送阻力小	内壁粗糙、输送阻力大
耐化学腐蚀性	优	差	优	良	良
连接方式	简单可靠	不可靠	简单可靠	一般	不可靠
维修	简单可靠	难	简单	难	难
安装费用	低	高	较高	较高	较高
运输费用	低	高	高	高	高
性能价格比	优	差	良	良	差

折叠编辑本段应用

市政工程:用作埋地雨水、污水管;

道路工程:用作铁路、高速公路的渗、排水管;

工业:广泛用于工业领域的排污水管;

建筑工程:用作建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风

管等;

垃圾填埋场污水收集管;

大型港口、码头工程:大型机场、港口、码头工程的雨水、污水管等;

体育运动场所:用作高尔夫球场、足球场等体育运动场所的渗水排水管;

水利工程:用作水源管、灌溉管;

矿场:用作矿井通风、送风、排水、泥浆管;

通讯用管:铁路、公路通讯, 通讯电缆、光缆保护管等;

水储存系统:用于截留缓慢水流的储水系统;

农业工程:用于农田、果园、茶园以及林带灌溉;

海水输送管道;

河道疏通;

