PBT宝理 日本宝理PBT

产品名称	PBT宝理 日本宝理PBT
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	日本:宝理PBT代理商 宝理:宝理塑料价格 PBT聚酯:日本宝理PBT中国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

PBT宝理 日本宝理PBT，日本宝理PBT代理商，

日本宝理 POM PBT LCP PPS代理商 日本宝理总代理商 一手货源 品质保证（三证齐全）: 详情请致电陈先生：13585676967、品质第一：所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

所销售地区服务范围广阔（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或自提

PBT 日本宝理 3226 GF20 增强级PBT 日本宝理 3300 增强级 30玻纤增强PBT 日本宝理 3316 GF30 增强级PBT 日本宝理70G15 GF15增强型,标准难燃品级PBT 日本宝理70G20 特性 GF20 增强型,标准难燃品级PBT 日本宝理70G30 GF30增强型,标准难燃品级

PBT 日本宝理70G15增强难燃级PBT 日本宝理 3116 GF7 增强级PBT 日本宝理 2002 一般级PBT 日本宝理 3216 GF15 增强级PBT难燃性本身不只有难燃性，只有在其中加入百分之几的阻燃剂即达到UL94规定的V-0标准，其本身与阻燃剂亲和性好。近年来由于高效阻燃剂的发展， 不 仅可使PBT在0.8mm、0.4mm 的厚度下能达到UL94V - 0，还可使阻燃剂在高温下不析出。故易开发出反应型和添加型的阻燃品级，广泛应用与电子电气行业中。PBT电性能没有强极性基团，分子结构对称并有几何规整性，具有十分优良的电性能。体积电阻率可达1016 阻尼×厘米，介电强度大于20KV/mm。PBT热性能改性树脂与其工程塑料相比热变形温度并不高，并且在负荷稍大(1.82MPa)的情况下，热变形温度就迅速下降。但当用玻璃纤维增强，热性能明显改善。PBT化学性能具有很强的耐应力开裂性。PBT制品的内应力小但由于其属于聚酯类高分子化合物，因此不耐强酸、强减及苯酚类化学药品(见图3)。另外，在50度以下的温水中，其性能基本不受影响，但在热水中，机械强度将有明显下降。