

# 喷漆车间烘箱废气处理用煤质柱状活性炭净化有毒气体

产品名称	喷漆车间烘箱废气处理用煤质柱状活性炭净化有毒气体
公司名称	巩义市新星磷化有限责任公司
价格	5500.00/吨
规格参数	碘值:400-1100 强度:>92% 粒径:1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0
公司地址	巩义市西村镇
联系电话	86 0371 66550248 18838911669

## 产品详情

巩义是浩程化工有限公司——浩程水处理-活性炭

在水处理方面我们都知道活性炭有着非常重要的贡献，在空气净化方面除杂、除味，吸附，除甲醛，苯、甲苯、二甲苯、油气等有害气体物质，活性炭也可表现出良好的吸附性能，因其合理的孔隙结构。油漆喷涂过程中主要产生漆雾、有机废气污染。油漆在高压作用下雾化成微粒，在喷涂时，部分油漆未到达喷漆物表面，随气流弥散形成漆雾。稀释剂(有机溶剂)是用来稀释油漆，达到漆物表面光滑美观的口的。有机溶剂易挥发，在喷漆、晾干过程将逐渐挥发出来形成有机废气。接下来小编为大家详细介绍一下其中的一种——煤质柱状活性炭。

煤质柱状活性炭有木质活性炭和煤质活性炭。其选用优质无烟煤为原料，采用先进工艺精制加工而成。有孔隙发达，比表面积大，吸附能力强，机械强度高，易反复再生，造价低等优点。用途：广泛应用于有毒气体净化，废气处理，工业和生活用水的净化处理，溶剂回收等方面。

两种材质类活性炭有很多种规则和型号，常用的有颗粒、圆柱状、圆球状、粉末状、片状、蜂窝状等，活性炭颗粒可按规格来加工。

活性炭生产法有两种：一种是物理法 一种是化学法

煤质柱状活性炭采用优质煤为原材料,经过炭化 冷却 活化 洗涤等一系列工序研制而成。其外观普遍为黑色圆柱状活性炭，不定形煤质颗粒活性炭，又称破碎炭。

圆柱形活性炭又称柱状炭，一般由粉状原料和粘结剂经混捏、挤压成型再经炭化、活化等工序制成。也可以用粉状活性炭加粘结剂挤压成型。

煤质柱状活性炭的优点：

- 一、具有发达的孔隙结构，良好的吸附性能，机械强度高，易反复再生，造价低等特点；
- 二、用于有毒气体的净化，废气处理，工业和生活用水的净化处理，溶剂回收等方面。

煤质柱状活性炭的用途：

- 1.颗粒活性炭广泛应用于饮用水，工业用水和废水深度净化；
- 2.各种气体的分离，提纯，净化；有机溶剂回收；
- 3.制糖，味精，医药，酒类，饮料的脱色，除臭，精制；
- 4.贵金属提炼；
- 5.化学工业中的催化剂及催化剂载体；6.广泛应用于化工原料气体、化工合成气体、制药工业用气、饮料用二氧化碳气体、氢气、氮气、氯气、乙炔、乙烯、裂化气、惰性气体等的净化及原子设施排气等的净化、分离和精制。

规格：25KG 包装：双层编织袋，防潮耐磨