

# TDK-lambdaCC-E系列DC-DC模块电源1.5-25W

产品名称	TDK-lambdaCC-E系列DC-DC模块电源1.5-25W
公司名称	合肥山胜电子科技有限公司
价格	259.00/只
规格参数	品牌:TDK-Lambda 型号:CC-E
公司地址	安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园B座603室
联系电话	0551-62820637 15155157575

## 产品详情

### TDK-lambda CC-E系列DC-DC模块电源介绍

TDK-lambda CC-E系列DC-DC模块电源特点：

CC-E系列

1.5-25W

单输出和双输出转换器

紧凑型尺寸，薄型

通孔型或SMT型均有

5V,12V,24V&48V输入电压

3.3-30V单输出，±12-15V双输出

输出电压可调

输入-输出隔离

符合ROHS

5年质量保证期

TDK-lambda CC-E系列DC-DC模块电源参数表：

规格明细

额定输出电压	V	3.3V	5V	12/15V	± 12/15
DC输入	V	5V:4.5-9.0V,12V:9-18V,24V:18-36V,48:36-76V			
效率	%	71-90%			
输出电压容差	%	1.5-10W: ± 3% , 15-25W : ± 5%			
输出调节	V	3.15-3.6V	4.75-6V	11.4-15V	22.8-30V
输入调整率	mV	20(40 CC15;30CC25)		40	80
负载调整率	mV	40(120 CC15;30 CC25)		100	600
温度系数	%	< ± 0.02%/			
预负载	-	无需			
输出纹波	mV	40/120		30/120	
过电流保护	-	输出电流限制，自动恢复型（CC15,CC25型号为关断式）			
过电压保护	-	无			
工作温度（对流冷却）		' -40~+85 （ 50 ~+85 : 线性降额至40%负载）			
工作温度（强制风冷）		' -40 ~+85 （ 1m/秒气流，满负载运行）			
保存温度		' -40 ~+85			
隔离电压	-	500VAC 1分钟（输入-输出，输入-壳体，输出-壳体）			
绝缘阻抗	-	输入-输出，输入-壳体，输出-壳体：最小50m （500VDC）			
冲击	m/秒	980m/秒（100G）6ms(6个方向，各3次)			
安全认证	-	UL60950-1,CSA60950-1,EN60950-1			
质保期	年	5			

TDK-lambda CC-E系列DC-DC模块电源选型表