

# 批发自扣紧定位销 TPS-6MM-12定位销 销

产品名称	批发自扣紧定位销 TPS-6MM-12定位销 销
公司名称	深圳市耀达精密五金有限公司
价格	.06/个
规格参数	品牌:耀达五金 型号:TPS-6MM-12 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区大浪南路德爱工业区B栋
联系电话	0755-21052548 13168032006

## 产品详情

自扣紧定位销 TPS-6mm-12 ” 的详细描述:

产品尺寸安装平整，自扣紧定位销 广泛应用于有定位，旋转及对中要求的场合。

端部倒角引导产品轻松定位。产品材料及表面处理型号TPS材质300系列不锈钢表面处理按ASTM A380钝化适应板材硬度HRB70以下产品表述及编号内容型号TPS-6mm-10螺纹编码TPS-6mm-10长度编码TPS-6mm-10 所有尺寸单位为毫米销钉直径 $P \pm 0.05$ 类型螺纹编码长度编码“L” $\pm 0.4$ 板材最小厚度安装孔尺寸 $0.08D \pm 0.15H \pm 0.4S^*$ 大值孔中心与安装板边缘最小距离3TPS3mm8101216NA13.52.055.22.296.44TPS4mm8101216NA14.52.826.122.297.15TPS5mmNA1012162015.53.537.192.297.66TPS6mmNANA12162016.54.248.132.297.9

产品与板的铆接 将产品放入预先冲好或钻好的安装孔内，按标准安装力对产品施加压力使产品安装到位。在施压的过程中，产品头部排出的板料平稳、均匀的流入筋键周边和容槽内，安装完毕后，安装板表面平整，安装效果可靠，而且产品具有承受高扭出力和高推出力的性能。TPS（平头）导向销钉可满足有定位，转动及对中要求的各种应用环境。带倒角的设计使产品可轻松导入安装孔内。

下表提供了螺栓安装治具的详细资料。销钉直径代码安装板厚度下模尺寸(所有尺寸单位为毫米) $A \pm 0.05$   
 $C \pm 0.05$  3mm 1 - 1.7 3.883.11 Over 1.7 下模不倒角 4mm 1 - 1.7 4.884.11 Over

1.7 下模不倒角 5mm 1 - 1.8 5.895.13 Over 1.8 下模不倒角 6mm 1 - 1.9 6.896.12 Over 1.9

下模不倒角产品的性能数据销钉直径编码安装板厚度和材质安装板硬度HRB安装力(kN)推出力(KN)3m  
m铝材22120.56碳钢65220.984mm铝材19220.89碳钢6626.41.545mm铝材1828.61.01碳钢6035.21.766mm铝材183  
0.81.1碳钢6239.62.1其它需要考虑的因素无