

陶瓷纤维模块 生产厂家 硅酸铝纤维模块 价格

产品名称	陶瓷纤维模块 生产厂家 硅酸铝纤维模块 价格
公司名称	淄博高乐耐火材料有限责任公司
价格	4.50/kg
规格参数	品牌:高乐 尺寸:300*300*300mm 产地:高乐
公司地址	淄博市张店区共青团西路136号
联系电话	13792162610

产品详情

陶瓷纤维模块

高乐耐火生产厂家的硅酸铝陶瓷纤维模块尺寸工整，颜色洁白，都是用高品质的20mm纤维毯经精加工制作而成，完全符合国家标准，塑料管严格控制在模块正中间，纤维毯厚度均匀，全部为精品纤维毯，不像某些企业在模块中间掺杂垃圾毯、废毯，纤维毯渣球含量低，扎手程度低，用来做模块的全部为前期纤维毯，且有装车工具，从而确保模块到货时的平整性；本公司也可提供模块安装视频光盘及配套的模块安装工具，可现款提货，感觉不满意可不要。

高乐耐火生产厂家耐火陶瓷纤维模块 高乐耐火生产厂家陶纤模块 高乐耐火生产厂家硅酸铝模块 高乐耐火生产厂家硅酸铝纤维模块 高乐耐火生产厂家耐火纤维模块 高乐耐火生产厂家保温组合块 高乐耐火生产厂家贴面块 高乐耐火生产厂家高温复合模块 高乐耐火生产厂家保温隔热材料 高乐耐火生产厂家耐火防火材料 高乐耐火生产厂家高温材料 高乐耐火生产厂家节能环保材料 高乐耐火生产厂家工业炉维修 高乐耐火生产厂家工业炉节能改造 高乐耐火生产厂家轻质耐火炉衬

产品分类：

- 1) 高乐耐火生产厂家1050（普通）型耐火陶瓷纤维模块 JSGW-189
- 2) 高乐耐火生产厂家1260（标准）型耐火陶瓷纤维模块 JSGW-289
- 3) 高乐耐火生产厂家1260高纯型耐火陶瓷纤维模块 JSGW-389
- 4) 高乐耐火生产厂家1400高铝型耐火陶瓷纤维模块 JSGW-489
- 5) 高乐耐火生产厂家1400铝锆型耐火陶瓷纤维模块 JSGW-689
- 6) 高乐耐火生产厂家1430含锆型耐火陶瓷纤维模块 JSGW-589

产品描述：

(1) 山东高乐为了简化和加快窑炉施工、提高炉衬整体性而推出的新型耐火炉衬制品。高乐高温该产品颜色洁白、尺寸规整，能直接固定于工业窑炉炉壳钢板锚固钉上，具有良好的耐火隔热效果，提高了窑炉耐火隔热的整体性，推动了窑炉砌筑技术的进步。分类温度1050-1400。

(2) 注：各种陶瓷纤维模块，是用对应材质的陶瓷纤维针刺毯，按纤维组件结构、尺寸，在专用机械上加工而成。在加工过程中，均保持一定比例的压缩量，以保证陶瓷纤维模块壁衬砌筑完毕后，陶瓷纤维模块在不同方向的膨胀，使陶瓷纤维模块之间相互挤成一个无缝隙的整体，陶瓷纤维模块均能通过各种形式的锚固件直接固定于工业窑炉炉壳钢板锚固钉上。

产品特性：(1) 处在折叠模块背面的多种形式的锚固件使得折叠模块的安装既可采用兵列式排列方式也可采用拼花地板式排列方式；

(2) 折叠毯在解除捆扎后会在不同方向上相互挤紧，不产生缝隙；

(3) 有弹性的纤维毯可以抵抗机械外力；

(4) 纤维毯的弹性可以弥补炉壳的变形，使得组件之间不产生缝隙；

(5) 由于重量轻，作为隔热材料时的吸热很少；

(6) 低导热性能带来高的节能效果；

(7) 具有抵抗任何热冲击的能力；

(8) 衬体无需烘干和养护，所以安装好以后便可立即投入使用；

(9) 锚固系统远离组件的热面，使得金属锚固件处在相对低的温度下。

典型应用：

高乐公司产品广泛应用于退火炉，锻造炉，罩式炉，熔铝炉，烧结炉，炭化炉，回火炉，加热炉，钢包（盖）隔热衬，热镀锌退火炉，环形炉，多种类型的热处理炉；玻璃退火炉，玻璃熔炉，高温试验炉；辊道窑，梭式窑，隧道窑，推板窑，特种陶瓷烧成窑炉；裂解炉，转化炉，制氢炉，常减压炉、焦化炉，高乐公司拥有专业的工业窑炉衬里设计及产品研发中心，能够为客户提供技术先进、经济合理的工业窑炉衬里节能解决方案和管道保温结构设计；专业的施工队伍可以为客户提供各种复杂工况条件下的施工服务。

主要技术性能指标：

分类温度	1050	1260	1400		
产品代码	JSGW-189	JSGW-289	JSGW-389	JSGW-489	JSGW-589
加热线变化(%)	950 × 24h	- 1000 × 24h	1100 × 24h	1200 × 24h	1350 × 24h
	3	-3	-3	-3	-3
理论导热系数 (平均200)	0.050-0.060				
W/(m · k) (平均400)	0.095-0.120				
(平均600)	0.160-0.195				
渣球含量(0.212mm)(%)	20				
理论体积密度(kg/m ³)	200 ± 10 ; 220 ± 10				
常用产品规格(mm)	300*300*250/300或定制				

包装形式

纸箱或编织袋