

FBDNo602x18.5对旋轴流通风机

产品名称	FBDNo602x18.5对旋轴流通风机
公司名称	济宁骄阳机械设备有限责任公司
价格	111.00/1
规格参数	品牌:骄阳 型号:FBD 产地:山东
公司地址	济宁市任城区金宇路47号汇景国际城A座
联系电话	18660767500

产品详情

(一)、FBD压入式对旋轴流局部通风机的性能

FBD压入式对旋轴流局部通风机。FBD压入式对旋轴流局部通风机具有结构合理、规格齐全、效率高、节能效果明显、噪音低、送风距离远等特点。根据不同的通风阻力要求，即可整机使用又可分级使用，从而减少通风时间，节约能源。巷道长度在2000m以内可不移动通风机正常送风，减少了工人的劳动强度，节约通风时间，是煤矿井下局部通风的理想设备。同时，它亦可用于冶金、有色、隧道、黄金、化工、造船和陶瓷业等高压通风场合。

(二)、FBD压入式对旋轴流局部通风机的特点

主要用途及适用范围

FBD压入式对旋轴流局部通风机正常工作条件为：

- 1) 主要用于具有甲烷气体爆炸性危险的煤矿井下，安装在进风巷道中，与正压风筒配套使用，作压入式通风；
- 2) 介质温度-20 ~+40 ；
- 3) 海拔小于1000米；
- 4) 湿度不大于95%（25 时）。

通风机执行的标准

通风机执行MT222《煤矿用局部通风机技术条件》和Q/ZFJ002《FBD系列矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机》标准。

FBD压入式对旋轴流局部通风机的品种、规格

通风机是系列化产品，规格、品种齐全

(三)、FBD压入式对旋轴流局部通风机型号的组成及其代表意义

FBD压入式对旋轴流局部通风机型号的组成及意义

名称：矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机

标注实例：FBD 6.0/2 × 18.5

F——表示通风机；B——表示隔爆型；D——表示对旋； 6.0——表示叶轮直径为6.0dm；

2——表示2台电动机；18.5——表示每台电动机功率为22kW。