

塑料涂覆布正压风筒

产品名称	塑料涂覆布正压风筒
公司名称	济宁骄阳机械设备有限责任公司
价格	111.00/根
规格参数	品牌:骄阳 型号:全 产地:山东
公司地址	济宁市任城区金宇路47号汇景国际城A座
联系电话	18660767500

产品详情

正压风筒包装 运输贮存正压风筒的用途：

用于煤矿、隧道、地铁工程、井下局部进行压入式导向通风；

正压风筒的分类：

常规正压风筒，拉链式正压风筒；三通风筒，异型风筒，弯头风筒，自动切换风筒,反光风筒等。

正压风筒的材质：

风筒按涂覆布材料分为橡胶涂覆布正压风筒、塑料涂覆布正压风筒和橡塑涂覆布正压风筒.具有抗静电、阻燃性能；

正压风筒型号尺寸：

常规尺寸400mm,500,600mm,700mm,800mm，1000mm其他型号也可定制。

正压风筒的生产执行标准：标准号: MT164-2007标准。《橡胶或塑料涂覆织物风筒》规定了橡胶或塑料涂覆织物风筒的分类、结构、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等。

正压风筒的耐风压性：风筒经耐风压试验后不得产生风筒脱节、涂覆布撕裂、接缝开口等现象。正压风筒直径膨胀率不得大于3.0%。正压风筒应根据巷道及风机风量大小等要求选择适当规格，以及弯头、三通等异形规格，连接时注意气流方向。

1、风筒吊环应折叠在外侧，用编制袋包装。

2、风筒在运输过程中,防止机械撞击和摩擦,避免日晒、雨淋。

3、产品应贮存在通风良好的库房内,堆码不得过高,以免影响使用质量,使用过的导风筒,应先冲洗凉干,然后再折叠存放,禁止与有损于橡胶和塑料品质的物质接触,避免阳光直射、雨淋,仓储温度应在-15 ~ 35 之间,相对湿度45-75 % 之间,并距热源1m以外。

4、产品在规定的运输、贮存条件下,自生产日期起,贮存期1年内其阻燃性、抗静电性符合本标准的规定。

5、导风筒应根据巷道及风机风量大小等要求选择适当规格,以及弯头、三通等异形规格,连接时注意气流方向。

6、在巷道内应悬挂起来,做到平直、拉紧吊牢、逢环必挂、见坏必补、拐弯缓慢、排除积水,以利降低阻力。(修补方法:将破损处洗净凉干,用胶水处理)

井下正压风筒,矿山正压风筒,煤矿正压风筒,化工正压风筒,环保正压风筒,工厂正压风筒,冶金正压风筒,煤矿正压风筒

公司生产的风筒主要有正压风筒、负压风筒、伸缩风筒、三叉风筒等各种型号的塑料涂覆布风筒。